

河道水渠用中埋式止水带 甘南400*8橡胶止水带 可定制

产品名称	河道水渠用中埋式止水带 甘南400*8橡胶止水带 可定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式可注浆止水带：中埋可注浆式止水带是在的橡胶止水带基础上进行了全新改进，止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。而且这种组合式止水带还具有双重功能，即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果。止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的咏久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。

但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；遇水橡胶止水带：遇水橡胶止水带在实际工程设计和应用角度上讲，止水带一般为有中心孔的带状橡胶体，而且在中心孔两侧均匀布置了若干道防水线，这些防水线在浇筑混凝土的时候，与混凝土紧密结合，了水的。（三）按材质可分为：1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

