

# 光电二极管 - 12MM红黄绿发光管

产品名称	光电二极管 - 12MM红黄绿发光管
公司名称	汕头市勤兴光电器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:QINXING 型号: 12MM 产品类型:发光二极管
公司地址	汕头市潮阳区水运公司内
联系电话	86 0754 88728787 13790803606

## 产品详情

品牌	QINXING	型号	12MM
产品类型	发光二极管	封装形式	直插型
封装材料	树脂封装	功率特性	小功率
发光颜色	多色	LED封装	加色散射封装(D)
出光面特征	圆灯	发光强度角分布	标准型
正向直流电流IF	20m ( A )		

供应 12mm各种颜色led

质量可靠，长期稳定供货，价格实惠，诚信经营

欢迎广大商家来电洽谈咨询！

红光系列

黄光系列

绿光系列

技术指标：

参数parameter	数值	单位
耗散功率power dissipation	50	mw
最高正向电流peak forward current	80	ma
(1/10 duty cycle,0.1ms pulse wide)		
工作电流forward current	18	ma
最大反向漏电流max reverse current	5	μ a
工作温度operation temperature	-30 to +80	
储存温度storage temperature	-30 to +80	
焊接条件solder temperature	260 ° c for 3 seconds	
[ 4mm(0.157 " ) from body ]		

#### 补充说明：

1. 客户在使用led的过程中，请注意电烙铁和锡炉温度、焊接浸锡时间的合理控制，以利于led正常工作和使用寿命
2. 请做好静电防护措施，静电会对led造成伤害。建议使用led（如紫光、蓝光、纯绿及白光等）时，佩带防静电手环及相关仪器接上电源水线
3. 所有尺寸单位为毫米，如没有特别标示，正常的尺寸差为 $\pm 0.25\text{mm}$ （.01"）
4. led脚长是由led胶体底部开始量起
5. 凸出的树脂在轮缘之下最大是1.0mm（0.4"）