

# 沉降缝用中埋式橡胶止水带 黄冈350\*10橡胶止水带 可定制

产品名称	沉降缝用中埋式橡胶止水带 黄冈350*10橡胶止水带 可定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，抗老化性也要强好多。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是的止水带在防水的中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中，如果施工不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*6、300\*8、350\*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、350\*8、350\*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、320\*8、400\*10(单位:mm)等。

通过对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是最低的，施工也方便，但是止水效果是最差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格最高，施工难度最大，但是止水效果是最好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。6.钢制闸门用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10~+30。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。

并且能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品，本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。