

# 地铁工程用背贴式止水带 淄博400\*8橡胶止水带 适应低温

产品名称	地铁工程用背贴式止水带 淄博400*8橡胶止水带 适应低温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

4、按形状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，主要可以分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为：200\*2、200\*3、300\*2、300\*3、350\*2、350\*3、400\*4、330\*5等规格。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60；耐寒型：-40 ~ +60。止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；止水带的形式及材料1、止水带的形式。

橡胶止水带以国产天然橡胶—与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇捣密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些?1、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。

考虑到橡胶止水带搭接长度以及方便工人操作，止水带端头处应预留不小于60cm。橡胶止水带的施工：橡胶止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇混凝土中。由于混凝土中有尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在止水带定位和混凝土浇捣中应注意安装定位和浇捣压力，以避免止水带被刺破。

