

辽宁沈阳无动力风帽、屋顶风帽、屋顶风机、自然通风器养殖设备

产品名称	辽宁沈阳无动力风帽、屋顶风帽、屋顶风机、自然通风器养殖设备
公司名称	沈阳永高畜牧设备有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:永高 型号:30、45、50、60、80 气流方向:离心风机
公司地址	沈阳市于洪区沈新路172号
联系电话	86 024 25376169 13898811317

产品详情

品牌	永高	型号	30、45、50、60、80
气流方向	离心风机	材质	不锈钢风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	屋顶风机
轴功率	无 (kw)	叶片数	28
重量	3-10 (kg)	涡轮头材质	不锈钢
转速	300 (r/mim) (r/mim)	配套电机功率	0 (kw)
适用范围	工厂, 禽舍, 小区烟道的 屋面换气通风		

无动力涡轮通风器是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流, 推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应进行工作。

由于室内热气上升, 气流自叶片缝隙流出, 驱动主机体运转。

室内气流外排, 形成室内外温度差及气压差, 使气体的流动造成动力。

室外的微风或雨滴形成压力驱动, 无需使用任何电力。

叶片旋转时将产生离心力、热气流外排形成压力, 使雨水远离叶片缝隙。

特殊结构设计, 坚固耐用安装方便有效, 百分百防水止漏。

弧形风叶是经过科学的计算最佳结果, 能严格保证工作状态下绝不会让雨水侵入。排风效率高, 只要是在不低于0.2公尺的微风或室内外温度差超过0.5 , 即可轻盈运转, 有效的工作。

适用于住宅、办公室、教室、体育馆、仓库、食品厂、造纸厂、电镀厂、铸造厂、印染厂、涂料厂等屋面。

坚固耐用：带有轧制的叶片一体成型的结构设计，每个接口都用铆钉固定，坚固耐用，无振动，整体结构能承受180km/h的强风吹袭，全密封设计可防止水汽及灰尘侵入，维持正常运转。

免电环保，无噪音：根据热空气向上聚集的特点及流体热力学原理，工作时无需电力，节能环保，运转时绝对无噪音，具有极高的性价比。

安装简便，适用广泛：零件可拆换，安装简单方便，涡轮通风机的底座可依各式的厂房顶斜度设计，可在一般技术人员指导下根据实际现场情况安装，且不需要支架。

防水止漏：涡轮通风机的弧形叶片经由特殊设计导引雨水顺着叶片流落屋面。

增强光线，防止灰尘：风机叶片于叶片间有空隙，光线会由此进入室内，可增加照明度，特殊圆顶罩的设计并24小时永不停止旋转，灰尘不易附着，也无需清洗，下雨时会自动清洗。

自然美观，效果明显：通风机安装在房顶上，引导清新空气对流，无乱流现象发生，结构紧凑，外形自然美观大方。