废气除臭设备 成都化工厂恶臭处理生物除臭滴滤箱

产品名称	废气除臭设备 成都化工厂恶臭处理生物除臭滴滤箱
公司名称	广东久蓝环保科技有限公司
价格	19500.00/套
规格参数	材质:不锈钢201、304 处理风量:5000-60000m/h 品牌:广东久蓝
公司地址	广东省东莞市道滘镇蔡白沿海三路10号(注册地 址)
联系电话	13418304528 13418304528

产品详情

生物除臭设备中除臭生物箱,采用生物过滤法:是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上,当 无组织废气经过生物表面时被特定微生物捕获并消化掉,从而使污染物得到去除,易于自动化控制,不 产生二次污染。生物除臭设备中玻璃钢除臭设备产品性能:1、除恶臭:能去除挥发性有机物(VOC) 、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率高,处理后的气体排放符合国家规 定标准以上;2、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天连续工 作,运行稳定可靠;3、无需预处理:恶臭气体无需进行的预处理,如加温、加湿等。设备工作环境温度 在摄氏-30 - 200 之间,湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作;4、外壳为玻璃钢材料制 造:防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,使用寿命长。生物除臭设备中生物箱的技术特点:1、生物技 术,环保卫生,无二次污染;2、可同时处理含有多种污染物的废气;3、抗冲击能力强,废气浓度在3-1 500ppm波动时,可正常工作;4、处理时间短,效率高。5-10秒即可净化完成,综合效率可达95%以上; 5、生物菌种一次挂膜,菌种种类多,接种时间短;6、建设成本低,运行费用低,无需添加药剂;7、采 用玻璃钢/不锈钢材质,外形美观,抗腐蚀性强,使用寿命长;8、采用复合滤料,表面积大,透气性好 ,不容板结,使用寿命久;9、采用PLC控制,自动化程度高;10、双层结构,夹层填充有保温材料,适 合于寒冷天气运行,内层设有防腐层。生物除臭设备中玻璃钢生物除臭塔箱体特点:1、优良的物理性能 :玻璃钢的比重通常为1.5~1.9g/cm3,是钢的1/4~1/5。比钢、铸铁和塑料的比强度都高,玻璃钢的热膨胀 系数与钢大体相当,热传导系数只有钢的0.5%;2、耐化学腐蚀:通过选用不同种类的树脂,可以耐各种 酸、碱盐以及多种油类和溶剂,可广泛用于化工防腐的各个方面,可以代替不锈钢及部分贵重金属材料 ;3、内壁光滑,糙系数n=0.0084,卫生性能好,易清洗,抗微生物腐蚀,如用食品级树脂为基体,则无 毒无味,可确保产品的卫生要求;4、根据要求可以配做液位计、护栏、爬梯、平台等部件。玻璃钢生物 除臭塔箱体尺寸、型号等根据用户要求定做。生物除臭设备恶臭去除的三个阶段:1、废气中有毒、有 害、恶臭污染物与水接触,溶于水中且能够成为液相中的分子或离子,这一过程是物理过程,遵循亨利 定律Pi+=HXi;2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;3、 进入微生物中的有机物在各种内酶的催化作用下,微生物对其进行氧化分解,同时进行合成代谢产生新 的微生物;4、一部分有机物通过氧化分解终转化为H2O,CO2等稳定的无机物。我们公司经营理念: " 用户体验、科学思考、与时俱进、开拓创新"是我们经营的理念,设备宗旨是"以人为本、互惠互利"