

施工缝用CP型橡胶止水带 新乡 350*10橡胶止水带 可定制

产品名称	施工缝用CP型橡胶止水带 新乡 350*10橡胶止水带 可定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式可注浆止水带：中埋可注浆式止水带是在的橡胶止水带基础上进行了全新改进，止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连也要分国标非标之分，采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢。

止水带的搭接宽度不该小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不该小于50mm5、止水带埋设方位，其中心空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。多用在重要的地下工程上。651型止水带安装具体注意事项如下:1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。产品应存放场所最好保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。

4、钢板之间应尽量接口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝须满焊5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙，地下室底板水平施工缝采用双面焊接，两端均应满焊中埋钢边止水带施工时需要注意的：中埋钢边止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合。

