

# 矿用梯形梁厂家|钢筋梯子梁厂家

产品名称	矿用梯形梁厂家 钢筋梯子梁厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 施工安全注意事项

- (1) 预应力筋的切割，宜采用砂轮锯，不得采用电弧切割；
- (2) 钢绞线编束时，应逐根理顺，捆扎成束，不得紊乱。钢绞线固定端的挤压型锚具或压花型锚具，应事先与承压板和螺旋筋进行组装；
- (3) 施加预应力用的机具设备及仪表，应定期维护和标定；
- (4) 预应力筋张拉前，应提供混凝土强度试压报告。当混凝土的抗压强度满足设计要求，且不低于设计强度等级的75%后，方可施加预应力；
- (5) 预应力筋张拉前，应清理承压板面，并检查承压板后面的混凝土质量。如该处混凝土有空洞现象，应在张拉前用环氧砂浆修补；
- (6) 锚具安装时，锚板应对正，夹片应打紧，且片位要均匀；但打紧夹片时不得过重敲打，以免把夹片敲坏；

经验证明，合理的施工方法可以避免石头强度的降低，使得W钢带的施工顺利进行。

工程经验表明，在同一岩层中，机械开挖的寿命往往比爆裂施工的寿命长得多，因为爆裂施工破坏了石头的原始强度原因。数据表明，不同的爆裂方法可使岩体基本质量降低10~34百分比，围岩破裂范围可达巷道半径的33百分比。控制石头破碎造成的损害的技术是众所周知的。精心光面爆裂和控制爆裂的工程

经验表明，W钢带支护量可以大大减少，开挖和支护的总体成本低于不好爆裂开挖。