

铝箔导电泡棉 电磁屏蔽 铝箔

产品名称	铝箔导电泡棉 电磁屏蔽 铝箔
公司名称	苏州康丽达电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:电磁屏蔽 材质:铝箔 用途:电磁屏蔽
公司地址	中国 江苏 苏州市 胥口镇胥江工业园东欣路88号
联系电话	86 0512 66563293 13914089925

产品详情

种类 电磁屏蔽 材质 铝箔
用途 电磁屏蔽

铝箔导电泡棉fabric gasket

表面电阻 (surface reistive) : 0.08 /inch (100g荷重)

屏蔽效果 (emi effectiveness) :

60 db~ 80db/30mhz~1ghz

耐热温度 : -30 -105

抗张强度 (adhesion strength) : 1.3 (kg/25mm)

初期粘着力 : 1600g/25mm (non-conductive type)

保持粘着力 : 1440min/inch

1.泡棉 (sponge)

密度 (density) : 50kg/m3

伸长率 (fiongation) 75%

弹性 : 30%

防火等级：ul94 (hf-1)

2.铝箔布材料：al foil +pet film + hot meit

表面阻抗：0.08 /inch

伸长率：20/22% (wp/wt)

使用温度：-30 -105

抗张强度：25.4/24.4kgf/25mm (wp/wt)

屏蔽性能：60 db ~ 80 db/30mhz ~ 1ghz

3.导电双面胶both-sidedtape

材料：无基材压克力胶+镍ni

使用温度：-20 ~100

厚度：0.05mm

粘附力：1600g/25mm

剥离力：1.6kg/25mm (peel adhesion)

维持力：24hrs/1kg/25mm*25mm

表面阻抗：0.03 /sp