

480v转380v变压器50kw，出口美国变压器

产品名称	480v转380v变压器50kw，出口美国变压器
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:480v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号（注册地址）
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

出口美国设备专用变压器，三相440v变380v变压器厂家

仪器仪表设备专变压器：包括光谱仪、色谱仪、质谱仪、三坐标、超低温冰箱、恒温恒湿箱、激光干涉仪、离心机、电镜。

加工中心专用变压器：包括立加、卧加、五轴、龙门、机床、模具、数控、磨床、回流焊、工业机器人。

主要产品电压等级为：

输入三相：660、480V、440V、420V、400V、380V、220V；

输出三相：380V、220V、200V、190V、120V、110V、100V；

单相电压：380V、220V、127V、120V、110V、100V、36V、24V；分单相与三相两大系列。如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

技术参数：

输入电压：常规额定（可根据客户要求订做）

输出电压：常规额定（可根据客户要求订做）

额定工作频率：50HZ或60HZ

抗电强度：2.5KV/60S

绝缘电阻：> 100M /DC500V

绝缘等级：B级，温升 < 80 （也可按客户要求订制F、H级）

冷却方式：自冷加风冷

接线方式：自耦：Y型 隔离：/Y型也可按客户要求订做。

使用环境：

环境温度：-10 ~ 40

相对湿度： 95%

海拔高度：不超过1000M

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；
安装场所应无严重振动颠簸；

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件，应由使用单位位与我公司协商确定。