

# 提供UL3279交联阻燃EPDM绝缘

产品名称	提供UL3279交联阻燃EPDM绝缘
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:UL3279 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

## 产品详情

品牌	华昊	型号	UL3279
线芯材质	镀锡铜线	芯数	1
护套材质	交联阻燃EPDM	电线最大外径	19.90 ± 0.5 ( mm )
标称截面	107.2-0.1288 ( mm <sup>2</sup> )	产品认证	UL

ul3279

<p>交联聚烯烃绝缘电线 ( 环保 )</p> <p>名称 : ul 3279</p> <p>ul档案号 : e231903</p> <p>csa档案号: 217627</p> <p>产品说明 :</p> <p>额定温度 : 125</p> <p>额定电压 : 600v</p> <p>参考标准 : ul758,ul1581,csa c22.2</p> <p>导体使用单支或绞合18-16awg镀锡或裸铜</p> <p>xlpe绝缘 , 符合rohs环保标准</p> <p>通过ul vw-1及csa ft2阻燃测试</p> <p>绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮</p> <p>用于电机 , 电子 , 电器设备内部连接线</p>	<p>cross-linked polyethylene insulated wire.</p> <p>style : ul 3279</p> <p>ul leader file no : e231903</p> <p>csa master contract:217627</p> <p>product description</p> <p>rated temperature : 125</p> <p>rated voltage : 600v</p> <p>referencestandard : ul758,ul1581,csa c22.2</p> <p>solid or stranded ,tinned or bare copper conductor</p> <p>18-16awg</p> <p>xlpe insulation ,comply with rohsenvironmental standard</p> <p>passes ul vw-1 and csa ft2 flame test</p> <p>uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting</p> <p>for motor leads internal wiring of appliance</p>
---	---

印字 marking

----- e231903 awm3296 awg125 600v vw-1 ---217627csaawm awg 125 600viaft1 -lf-  
--huahao-----

产品结构cable construction

导体conductor			绝缘insulation		最大导体电	标准长度standardput-up	
规格 awg	根数/线径(n o/mm)	外径dia.(m m)	厚度thicknes s(mm)	标称外径o. d.(mm)	阻max.cond. resistance ( /kft,20 )	英制ft/coil	公制m/coil
18	16/0.254	1.16	1.52	4.27 ± 0.1	6.52	1000	305
16	26/0.254	1.49		4.57 ± 0.1	4.18		

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。