

# 提供交联阻燃EPDM绝缘电线

产品名称	提供交联阻燃EPDM绝缘电线
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:UL3478 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

## 产品详情

品牌	华昊	型号	UL3478
线芯材质	镀锡铜线	芯数	1
护套材质	交联阻燃EPDM绝缘	电线最大外径	19.90 ± 0.5 ( mm )
护套厚度	0.76-1.98 ( mm )	产品认证	UL

ul3478

交联乙丙橡胶绝缘电线 ( 环保 )

名称 : ul 3478

ul档案号 : e231903

csa档案号: 217627

产品说明 :

额定温度 : 125

额定电压 : 600v

参考标准 : ul758,ul1581,csa c22.2

导体使用单支或绞合30-4/0awg镀锡或裸铜

xlpe绝缘 , 符合rohs环保标准

通过ul vw-1及csa ft2阻燃测试  
绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮

用于电机 , 电子 , 电器设备内部连接线

ep insulated wire.

style : ul 3478

ul leader file no : e231903

csa master contract:217627

product description

rated temperature : 125

rated voltage : 600v

referencestandard : ul758,ul1581,csa c22.2

solid or stranded ,tinned or bare copper conductor  
30-4/0awg

xlpe insulation ,comply with rohsenvironmental  
standard

passes ul vw-1 and csa ft2 flame test  
uniform insulation thickness to ensure easy stripping  
and cutting

for motor leads internal wiring of appliance

印字 marking

----- e231903 awm3478 awg125 600v vw-1 ---217627csaawm awg125 600viaft1 -lf- --huahao-----

产品结构cable construction

导体conductor			绝缘insulation		最大导体电 阻max.cond. resistance  ( /kft,20 )	标准长度standardput-up	
规格awg	根数/线径(n o/mm)	外径dia.(m m)	厚度thicknes s(mm)	标称外径o. d.(mm)		英制ft/coil	公制m/coil
26	7/0.16	0.48	0.76	2.00 ± 0.1	45.2	2000	610
24	11/0.16	0.61		2.15 ± 0.1	29.3		
22	17/0.16	0.76		2.30 ± 0.1	16.7		
20	21/0.178	0.94		2.50 ± 0.1	10.5		
18	16/0.254	1.16		2.75 ± 0.1	6.52	1000	305
16	26/0.254	1.49		3.05 ± 0.1	4.18		
14	41/0.254	1.87		3.45 ± 0.1	2.62		
12	65/0.254	2.36		4.00 ± 0.1	1.65		
10	105/0.254	3	5.00 ± 0.1	1.04	328	100	
8	119/0.3	4.25	1.14	6.70 ± 0.2			0.653
6	190/0.3	5.41	1.52	8.50 ± 0.2			0.411
4	168/0.4	6.8		9.80 ± 0.2			0.258
2	266/0.4	8.56		12.00 ± 0.3	0.1626		
1	333/0.4	9.6	1.98	13.40 ± 0.2	0.1289	164	50
1/0	418/0.4	10.77		14.90 ± 0.2	0.1022		
2/0	534/0.4	12.19		16.40 ± 0.2	0.08108		
3/0	664/0.4	13.8		17.70 ± 0.2	0.06431		
4/0	536/0.5	15.26		19.90 ± 0.2	0.05099		

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。