

# 提供电机引接线jyj 华昊

产品名称	提供电机引接线jyj 华昊
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:JYJ125/JYJ155 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

## 产品详情

品牌	华昊	型号	JYJ125/JYJ155
线芯材质	镀锡铜线	芯数	1
护套材质	辐照交联阻燃聚烯烃	电线最大外径	2.25-20.5 ( mm )
护套厚度	0.6-1.4 ( mm )	产品认证	ISO9001-2000

jyj	
jy105jyj125jyj155	
xlpe insulated wire.	
105 ,125 ,155 辐照交联阻燃聚烯烃绝缘电机引接线 ( 环保 )	
<p>产品说明 :</p> <p>额定温度 : 105 ,125 ,155</p> <p>额定电压 : 600v/750v</p> <p>参考标准 : jb 6213</p> <p>导体使用单支或绞合0.5-120mm<sup>2</sup>镀锡或裸铜</p> <p>xlpe绝缘 , 符合rohs环保标准</p> <p>绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮</p> <p>用于b级,f级电机引接线.</p>	<p>product description</p> <p>rated temperature : 105 ,125 ,155</p> <p>rated voltage : 600v/750v</p> <p>referencstandard : jb 6213</p> <p>solid or stranded ,tinned or bare copper conductor0.5-120mm<sup>2</sup></p> <p>xlpe insulation ,comply with rohsenvironmental standard</p> <p>uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting</p> <p>for used leads wiring of b,f insulation class motor</p>
印字 marking	

jy105 mm2105 600v---b---huahao

jyj125 mm2125 600v---f---huahao

jyj155 mm2155 750v---f---huahao

产品结构cable construction

导体conductor			绝缘insulation		最大导体电 阻max.cond. resistance( /km,20 )	25 时空气 敷设载流量 25 cairlayin gcarryingcurr ent(a)	标准长度sta ndardput- up(m/coil)
规格 awg	根数/线径(n o/mm)	外径dia.(m m)	厚度thicknes s(mm)	标称外径 o.d.  (mm)			
0.5	16/0.2	0.95	0.6	2.25 ± 0.1	40.1	15	200
0.75	24/0.2	1.25		2.50 ± 0.1	26.7	17	
1.0	32/0.2	1.35		2.60 ± 0.1	20.0	19	
1.5	30/0.25	1.65	0.7	3.15 ± 0.1	13.7	24	100
2.5	49/0.25	2.1		3.65 ± 0.1	8.21	33	
4.0	56/0.3	2.7		4.3 ± 0.1	5.09	45	
6.0	84/0.3	3.3	0.8	5.6 ± 0.1	3.39	58	
10	84/0.4	4.7		6.8 ± 0.2	1.95	80	
16	126/0.4	5.8		8.5 ± 0.2	1.24	107	
25	196/0.4	7.4	1.0	9.5 ± 0.2	0.795	138	
35	276/0.4	8.6		11.1 ± 0.2	0.565	171	
50	396/0.4	10.4		13.2 ± 0.3	0.393	210	
70	360/0.5	12.5	1.2	15.0 ± 0.5	0.277	269	50
95	475/0.5	15.3		18.50 ± 0.5	0.21	328	
100	509/0.5	16.5		19.50 ± 0.5	0.196	358	
120	608/0.5	17.0	1.4	20.50 ± 0.5	0.164	420	

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。