

提供国标JYJ125引出线

产品名称	提供国标JYJ125引出线
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:JYJ125 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

产品详情

品牌	华昊	型号	JYJ125
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	交联阻燃聚烯烃
产品认证	ROHS		

jyj系列	
jy105jyj125jyj155	xlpe insulated wire.
105 ,125 ,155 辐照交联阻燃聚烯烃绝缘电机引接线（环保）	
<p>产品说明：</p> 额定温度：105 ,125 ,155 额定电压：600v/750v 参考标准：jb 6213 导体使用单支或绞合0.5-120mm ² 镀锡或裸铜 xlpe绝缘，符合rohs环保标准 绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 用于b级,f级电机引接线。	<p>product description</p> rated temperature：105 ,125 ,155 rated voltage：600v/750v referencstandard：jb 6213 solid or stranded ,tinned or bare copper conductor0.5-120mm ² xlpe insulation ,comply with rohsenvironmental standard uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting for used leads wiring of b,f insulation class motor
印字 marking	jy105 mm2105 600v---b---huahao

jjy125 mm2125 600v---f---huahao
 jjy155 mm2155 750v---f---huahao

产品结构cable construction

导体conductor			绝缘insulation		最大导体电 阻max.cond. resistance(/km,20)	25 时空气 敷设载流量 25 cairlayin gcarryingcurr ent(a)	标准长度sta ndardput- up(m/coil)
规格 awg	根数/线径(n o/mm)	外径dia.(m m)	厚度thicknes s(mm)	标称外径 o.d. (mm)			
0.5	16/0.2	0.95	0.6	2.25 ± 0.1	40.1	15	200
0.75	24/0.2	1.25		2.50 ± 0.1	26.7	17	
1.0	32/0.2	1.35		2.60 ± 0.1	20.0	19	
1.5	30/0.25	1.65	0.7	3.15 ± 0.1	13.7	24	100
2.5	49/0.25	2.1		3.65 ± 0.1	8.21	33	
4.0	56/0.3	2.7		4.3 ± 0.1	5.09	45	
6.0	84/0.3	3.3	0.8	5.6 ± 0.1	3.39	58	
10	84/0.4	4.7		6.8 ± 0.2	1.95	80	
16	126/0.4	5.8		8.5 ± 0.2	1.24	107	
25	196/0.4	7.4	1.0	9.5 ± 0.2	0.795	138	
35	276/0.4	8.6		11.1 ± 0.2	0.565	171	
50	396/0.4	10.4		13.2 ± 0.3	0.393	210	
70	360/0.5	12.5	1.2	15.0 ± 0.5	0.277	269	50
95	475/0.5	15.3		18.50 ± 0.5	0.21	328	
100	509/0.5	16.5		19.50 ± 0.5	0.196	358	
120	608/0.5	17.0	1.4	20.50 ± 0.5	0.164	420	

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。