

# 提供RV.电子、电器设备内部连接线

产品名称	提供RV.电子、电器设备内部连接线
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:RV 线芯材质:裸铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

## 产品详情

品牌	华昊	型号	RV
线芯材质	裸铜线	芯数	1
护套材质	PVC	电线最大外径	15 ± 0.5 ( mm )
标称截面	0.3-70 ( mm <sup>2</sup> )	产品认证	ROHS CCC

rv	
227 iec 02(rv) 一般用单芯无护套电缆	pvc insulated wire.
产品说明： 额定温度：70 额定电压：300v/500v,450v/750v 参考标准：gb5023.3-1997 导体使用单支或绞合1.5-6mm <sup>2</sup> 镀锡或裸铜 pvc绝缘，符合rohs环保标准 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 用于一般电子、电器设备内部连接线	product description rated temperature : 70 rated voltage : 300v/500v,450v/750v referencstandard : gb5023.3-1997 stranded ,tinned or bare copper conductor 1.5-6mm <sup>2</sup> pvc insulation , comply with rohs environmental standard uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting for general purpose internal wiring of appliance
印字 marking wuxi huahao dian qi you xian gong si 2004010105107372 227 iec 02 mm <sup>2</sup> 450v/750v	

产品结构cable construction

导体conductor			绝缘insulation		额定电压rated voltage	最大导体电阻max.cond.resistance( /km, 20 )	25 时空气敷设载流量25 carrying current(a)	标准长度standardput-up(m/coil)
规格awg	根数/线径(no/mm)	外径dia.(m)	厚度thickness(mm)	标称外径nom.d.(mm)				
0.3	16/0.15	0.75	0.6	1.95 ± 0.1	300/600	69.2	10	200
0.4	23/0.15	0.85		2.05 ± 0.1		48.2	11.7	
0.5	16/0.2	0.95		2.25 ± 0.1		39.0	13.3	
0.75	24/0.2	1.25		2.50 ± 0.1		26.0	17.0	
1.0	32/0.2	1.35		2.60 ± 0.1		19.5	20.0	
1.5	30/0.25	1.65	0.7	3.15 ± 0.1	450/750	13.3	25.4	100
2.5	49/0.25	2.1		3.65 ± 0.1		7.98	34.5	
4.0	56/0.3	2.7		4.3 ± 0.1		4.95	44.5	
6.0	84/0.3	3.3	0.8	5.6 ± 0.1		3.30	58.3	
10	84/0.4	4.7		6.8 ± 0.2		1.91	79	
16	126/0.4	5.8	1.0	8.5 ± 0.2		1.21	111.0	
25	196/0.4	7.4		9.5 ± 0.2		0.78	146	
35	276/0.4	8.6		11.1 ± 0.2		0.554	180	
50	396/0.4	10.4	1.2	13.2 ± 0.3		0.386	225	
70	360/0.5	12.5		15.0 ± 0.5		0.272	280	

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。