

提供UL3321电器连接线

产品名称	提供UL3321电器连接线
公司名称	无锡海溪机电贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华昊 型号:UL3321 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	无锡市大窑路193
联系电话	0510-85104225 13812261843

产品详情

品牌	华昊	型号	UL3321
线芯材质	镀锡铜线	芯数	1
护套材质	交联阻燃聚烯烃	电线最大外径	20 ± 0.5 (mm)
护套厚度	0.76-2.03 (mm)	产品认证	UL

ul3321

<p>交联聚烯烃绝缘电线 (环保)</p> <p>名称 : ul 3321</p> <p>ul档案号 : e231903</p> <p>csa档案号: 217627</p> <p>产品说明 :</p> <p>额定温度 : 150</p> <p>额定电压 : 600v/750v</p> <p>参考标准 : ul758,ul1581,csa c22.2</p> <p>导体使用单支或绞合30-4/0awg镀锡或裸铜</p> <p>xlpe绝缘 , 符合rohs环保标准</p> <p>通过ul vw-1及csa ft2阻燃测试</p> <p>绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮</p> <p>用于电机 , 电子 , 电器设备内部连接线</p>	<p>cross-linked polyolefin insulated wire.</p> <p>style : ul 3321</p> <p>ul leader file no : e231903</p> <p>csa master contract:217627</p> <p>product description</p> <p>rated temperature : 150</p> <p>rated voltage : 600v/750v</p> <p>referencestandard : ul758,ul1581,csa c22.2</p> <p>solid or stranded ,tinned or bare copper conductor</p> <p>30-4/0awg</p> <p>xlpe insulation ,comply with rohsenvironmental standard</p> <p>passes ul vw-1 and csa ft2 flame test</p> <p>uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting</p> <p>for motor leads internal wiring of appliance</p>
---	---

印字 marking

----- e231903 awm3321 awg150 600v vw-1 ---217627csaawm awg 150 600viaft1 -lf-

--huahao-----

产品结构 cable construction

导体conductor			绝缘insulation		最大导体电阻max.cond. resistance (/kft,20)	标准长度standardput-up	
规格 awg	根数/线径(n o/mm)	外径dia.(m m)	厚度thicknes s(mm)	标称外径 o.d. (mm)		英制ft/coil	公制m/coil
26	7/0.16	0.48	0.76	2.00 ± 0.1	45.2	2000	610
24	11/0.16	0.61		2.15 ± 0.1	29.3		
22	17/0.16	0.76		2.30 ± 0.1	16.7		
20	21/0.178	0.94		2.50 ± 0.1	10.5		
18	16/0.254	1.16		2.75 ± 0.1	6.52	1000	305
16	26/0.254	1.49	3.05 ± 0.1	4.18			
14	41/0.254	1.87	3.45 ± 0.1	2.62			
12	65/0.254	2.36	4.00 ± 0.1	1.65			
10	105/0.254	3	5.00 ± 0.1	1.04			
8	119/0.3	4.25	1.14	6.70 ± 0.2	0.653	328	100
6	190/0.3	5.41		8.00 ± 0.2	0.411		
4	168/0.4	6.8		9.30 ± 0.2	0.258		
2	266/0.4	8.56	1.52	12.00 ± 0.3	0.1626	164	50
1	333/0.4	9.6	2.03	13.50 ± 0.3	0.1289		
1/0	418/0.4	10.77		15.00 ± 0.5	0.1022		
2/0	534/0.4	12.19		16.50 ± 0.5	0.08108		
3/0	664/0.4	13.8		17.80 ± 0.5	0.06431		
4/0	536/0.5	15.26	20.00 ± 0.5	0.05099			

注：单根导体结构见符表，系列外的结构和规格可按供需双方商定。