

PP泰国石化2348NC注塑级 高冲击 电器应用

产品名称	PP泰国石化2348NC注塑级 高冲击 电器应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

产品详情

严禁在介绍中插入公司联系方式（手机号、微信、电话等），后台审核直接删除，多次违规禁止发布能项目
测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO
52734kg/cm²(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO
527kg/cm²(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM
D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 178kg/cm²(MPa)[Lb/in²]弯曲强度ASTM D790/ISO
178kg/cm²(MPa)[Lb/in²]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23
(缺口) ASTM D256/ISO 1793.0kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO
179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度) ASTM D792/ISO 1183成型收缩率ASTM
D955%熔融指数(流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 113311g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO
1133g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO
75 () 未退火ASTM D648/ISO 75 () 维卡软化点ASTM D1525/ISO
R306110 () 熔点- () 燃烧性(率) UL94线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 加工条
件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa
保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注颜色特性食品包装, 果蔬包装薄膜, 层合薄膜。用途