

脱模级POM 日本三菱 A10-03

产品名称	脱模级POM 日本三菱 A10-03
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:脱模级 型号:A10-03 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

脱模级POM 日本三菱 A10-03

耐热性: POM的耐热性较差，在成型温度下易降解放出甲醛，一般在造粒时加入稳定剂。具有较高的热变形温度，均聚为136℃，共聚为110℃。在220℃以上分解，产生甲醛气体，可在140℃下短期使用,长期使用温度为-40~100℃。

供应POM日本宝理/台湾宝理GH-10加纤10%，玻璃纤维增强供应POM日本宝理/台湾宝理GH-20加纤20%玻纤20%增强/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理GH-25加纤25%玻纤20%增强/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理GH-25D加纤25%玻纤25%增强/高流动性/高强度/高刚性供应：POM日本宝理/台湾宝理HP25X高刚性,高粘度供应：POM日本宝理/台湾宝理HP270X高刚性,高粘度供应：POM日本宝理/台湾宝理HP90X高刚性标准供应：POM日本宝理/台湾宝理M140-44标准,高流动性