

# 供应全国奶牛场进出厂区人员消毒通道、全自动消毒机

产品名称	供应全国奶牛场进出厂区人员消毒通道、全自动消毒机
公司名称	郑州东哲机电设备有限责任公司
价格	4850.00/台
规格参数	电压:AC220V 功率:0.6kw 工作时长:999S
公司地址	河南省郑州市管城回族区十八里河镇贺江路22号
联系电话	19139853605 19139853605

## 产品详情

电压	AC220V	功率	0.6-1.6KW	规格 (mm)	300*130*3
操作电压	DC12V	控制方式	手动+自动	产雾量	14-42L/
雾化器电压	45V	消毒类型	超声波雾化	雾粒大小	0-7微米
雾化盒数量	2-6个 (根据消毒间面积选定)	材质	不锈钢+喷塑	自动工作时长范围	999S

本设备从牛场的人员进出情况以及消毒要求出发，并结合多家大型奶牛场的现实使用情况，设计出采用超声波雾化的消毒模式。此消毒雾化雾粒细小，无淋湿感觉，保障了需消毒人员进出消毒通道后不影响整的工作及其他作业。

进入消毒通道后会自动语音提醒，自动播报消毒总时间，剩余消毒时间等，让消毒不盲从。

足够的消毒时间是达到消毒效果的保障，本机出口处设置有门锁，进口处设置有消毒中途进入提醒，安装消毒门锁使消毒时间达不到人员不得离开消毒间，中途进入提醒避免效果过程中或消毒快结束时人员通过消毒通道进入，当人员中途进入时会自动语音提醒从进口退出，待消毒结束后再进入！多方位保障消毒时间。

1、全自动消毒，设定好后无需人员手动操作，方便可靠。

- 2、强制性消毒：配备有电子门锁和闭门器，消毒开始门锁会自动闭合，达到消毒时间后才会打开，保障消毒效果。
- 3、设置有自动手动双模式，全低压控制，安全可靠。
- 4、智能语音提醒，剩余消毒时间提醒，使用更简便。
- 5、不锈钢烤漆机箱，美观耐用。
- 6、独特的结构设计，使保养更简单：保养时只需要打开透明窗直接就可以清洗雾化器。
- 7、雾化器均采用稳压电源模块，保障雾化器的产雾量不受外界电压影响。
- 8、缺水停机保护，缺水状态下消毒机会停止工作并报警，保护设备的同时也杜绝消毒漏洞。
- 9、保养提醒功能：本机可提前设置保养时间，累计达到预设时间后会自动提醒客户保养设备，从而保障设备产雾量。
- 10、中途进入提醒：消毒过程中人员进入会自动提醒其离开消毒间，待本次工作结束后再进入，保证人员的消毒时间。
- 11、控制电压均采用稳压电源控制，保证元器件供电安全，避免因厂区电压不稳对设备造成影响。
- 12、控制箱和雾化箱分开设计安装，保障了电子模块不会受到消毒间内潮气的侵蚀以及消毒液的腐蚀。
- 13、分体式设计：可根据消毒间尺寸分布产雾盒，也可单独增加雾化盒，操作方便。