

降噪设计5KW静音柴油发电机

产品名称	降噪设计5KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

降噪设计5KW静音柴油发电机运行时必须与其他同步电机并联，或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围，只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流源，降噪设计5KW静音柴油发电机。但是直流发电机有换向器，结构复杂，制造费时，价格较贵，且易出故障，维护困难，效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来，有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

降噪设备

- 1、隔振设备，柴油机和发电机与桥架之间选用高功用减震器，以削减噪音来历。
- 2、隔声罩，选用四至五层的吸音资料制成的隔声罩，吸音隔音，作用显着。
- 3、进风消声体，三层吸音资料的迷宫式进风消声体，既确保新鲜空气的满意进入，又有用地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音资料的迷宫式排风消声体，既确保排风的通畅，又有用地密闭了噪声传达。
- 5、排气消声器，阻抗复合型消声器的选用，大大下降了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆衔接选用固定式接线盒结构，直接在箱体外衔接。

别的，隔声罩门的结构与隔声罩相似，窗选用双层玻璃，门窗与隔声罩格密封，较大后面地密封了噪声

。