

15KW低温运行柴油发电机使用

产品名称	15KW低温运行柴油发电机使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15KW低温运行柴油发电机使用这个主要得利于大泽动力在柴油发电机的材质选择上，一般发电机厂家在选择发电机内部材质时会使用比较便宜的合金材质。如；半铜半铝的线圈、电刷之类的。但是在在大泽动力的柴油发电机上可以看见，他们采用的基本上是全铜材质。在发电机的使用效果上都得到了相应的证实。

大泽静音柴油发电机箱体结构规划合理，箱体内部设有大容量油箱，左右一同设有两扇检修门，以便机组毛病检修;15KW低温运行柴油发电机使用一同在箱体上开有查询窗和机组紧迫停机毛病按钮，以便查询机组的作业状况及在机组呈现紧迫状况时以较快的速度停机避免机组遭到损坏

1.噪音规范契合ISO374。2.内饰选用消音资料，内置式消音器使结构紧凑。

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音款

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997