

8KW高原柴油发电机TO9800ET-J

产品名称	8KW高原柴油发电机TO9800ET-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO9800ET-J 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

8KW高原柴油发电机TO9800ET-J一旦机组有异常如：机组速运转、负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自停机工作，从而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。不仅重量轻、体积小、低噪音、很主要的是有非常稳定的电压，如果您对使用发电机要求很高的话，电压要求非常稳的话，就建议您买数码发电机，8KW高原柴油发电机TO9800ET-J它是变频发电机 电流转化是交流转直流再转交流，多了一重保护哦！所以它使用起来电压非常稳。还可以拎着它去旅游。车上备用都是很好的选择。

8KW高原柴油发电机TO9800ET-

J若柴油发电机组在小负荷下作业，跟着作业时刻的延续，会呈现以下毛病：

- 1.活塞—汽缸套密封欠好，机油上窜，进入焚烧室焚烧，排气冒蓝烟。
- 2.发电机组的关于增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。简略导致增压器油封（非触摸式）的密封作用下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。
- 3.上窜至汽缸的一部分机油参加焚烧，一部分机油不能很好的焚烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处构成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐步积累机油，也会构成积炭。
- 4.增压器的增压室内机油积累到需求程度，就会从增压器的结合面处渗漏出。
- 5.长时刻小负荷作业，将会更严峻的导致运动部件磨损加重，主张机焚烧环境恶化等导致大修期提早的结果。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

通风和没有伤害结构 3 特别处理的箱体，很好的习气全天候运用。 4

箱体的合理方位设置查询窗，便利查询和操做。5 特别设置的减震器，使机组作业安静平和 6 大容量的基座油箱省却了设备和衔接程。