

75KW大型静音柴油发电机应急

产品名称	75KW大型静音柴油发电机应急
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO78000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

75KW大型静音柴油发电机应急国外发电机组制作厂商不管对自然吸气型仍是增压机型的运用都强调应尽量削减低载/空载作业时刻，并规则较小负荷不能低于机组额外功率的25%—30%。

自动切换式柴油发电机组，该系列机组提升了原有的优异功能，配备了新款(第三代)智能面板及自动化切换开关(ATS).采用第三代ATS(自动切换开主)，对机组运行进行监控，增强机组的自动保护功能:ATS对市电供电自动进行监测，一旦公用电网停电，ATS会在短时间内将停电的信号传说至发电机组，并启动自动发电功能:一旦公用电网电力回复，ATS开关自动关闭，让您无后顾之忧。75KW大型静音柴油发电机应急采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。。

TO78000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：75KW
- 2.备用功率：78KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：三相
- 7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8（滞后）

9.调节方式：动电压调节器

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO7800

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6*126*139毫米

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2350*1100*1450mm2.机组重量（kg）：1150

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

柴油发电机组起动前的准备工作如下：

1) 检查柴油机各部分是否正常，各附件连接是否可靠，并排除不正常的现象。

2) 检查电起动系统电路接线是否正确。蓄电池是否充足。

3) 向油底壳内加注机油至规定油面位置。

4) 向冷却系统内加注冷却液，对采用开式循环冷却系统的应接通水源。

5) 向喷油泵、调速器内加注人规定的润滑脂。

6) 对装有黄油嘴处应注入规定的润滑油。

7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油系统压注燃油，并炫松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、排除燃油系统中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧。然后再继续泵油，直至回油管有回油后，将手泵旋紧。