

软质耐冲击POM 日本三菱 FU2050

产品名称	软质耐冲击POM 日本三菱 FU2050
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:软质耐冲击 型号:FU2050 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

软质耐冲击POM 日本三菱 FU2050

熔体流动速率

3g/10 min

吸收率

0.36 %

曲折弹性率

0.66 × 10kgf/cm

拉伸强度 (23)

240 kgf/cm

伸缩率 (23)

>300%

冲击强度

>100kgf.cm/cm

拉伸冲击强度

$\geq 300\text{kgf.cm/cm}$

型号：POM Delrin FG500P NC010

性能：食品级，中等粘度，缩醛均聚物，符合FDA食品等级。

型号：POM Delrin FG500AL NC010

性能：食品级，润滑，缩醛均聚物，中等粘度，符合FDA食品等级。

型号：POM Delrin FG500TL NC010

性能：食品级，1.5%聚四氟乙烯聚四氟乙烯微粉，缩醛均聚物，符合FDA食品等级。

型号：POM Delrin FG511DP NC010