

IP网络广播控制主机I5处理器17.3触摸屏

产品名称	IP网络广播控制主机I5处理器17.3触摸屏
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	5880.00/台
规格参数	康美音响:处理器：15 IP-120:功耗：300W 深圳:触摸屏：17.3寸
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络广播控制主机I5处理器17.3触摸屏，康美IP网络广播控制主机AEO-8800，IP网络广播控制主机I5处理器17.3触摸屏。三年质保终身维护，三月包换。12年研发经验，质量稳定如泰山。

IP网络工业级服务器主机品牌：ACE 型号：AEO-8800功能说明：

7U铝合金黑色拉丝面板，美观大方；

嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；

工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；

强大的兼容性，兼容WINDOWS/LINUX系统

防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境

支持7*24小时不间断运行

处理器：Core I3（主频2.4G）

显示屏：15高分辨率触摸液晶显示屏（1024*768）。

内存：DDR3 1333/1600MHz，4G DIMM Slot接口，可扩展至16G。

硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。

电源类型:100W工业开关电源。

操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。

触摸屏:电容式触摸屏。

硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector 一个SATA 3.0 Connectors。

主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口。

显示接口::1个VGA接口，1个HDMI。

网口：1个，支持10/100/1000Mbps。

串口：1个，RS-232串口

USB: 3.0USB*2个，2.0USB*4个。

线路输入：3.5线路输入接口，四个莲花接头。

话筒输入：一个3.5话筒输入接口，一个6.35话筒输入接口。

并行端口：1个。

电源接口:三位凤尾插接口。

尺寸规格:485mm (D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚。

工作环境:-10 ~50 。

存储温度:-20 ~60 。

相对湿度:5%~95%，非凝结状态。

重量：净重15kg。含航空箱重26KG。

IP网络工业级服务器主机品牌：ACE 型号：AEO-8800参数：

- 1、简易操作触摸屏显示 工业级服务器主机
- 2、强大自动/手动即时操作功能
- 3、软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/2003
- 4、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘
- 5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能
- 6、消防报警自动强切广播，区域自动识别，可实现邻层报警功能
- 7、可设置99个分控站，实现远程控制及远程寻呼

8、IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的ACE IP网络广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

9、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。

康美说明 IP网络广播服务器、工控主机

产品规格 结构 15 " 7U上架工作站

面板 10mm厚，高强度铝合金面板，经拉丝硬质阳极氧化

显示 15 ' ' 高亮度LCD液晶屏

大分辨率 1024*768

操作方式 自带隐身抽拉88键盘和触摸模板组成，方便用户直接输入数据

触摸屏 4线电阻式触摸屏

PS/电源 300W工业开关电源