

铝排,铝排管,冷库铝排管,

产品名称	铝排,铝排管,冷库铝排管,
公司名称	北京华能共发低温科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共发 型号:ZFL 控温范围:-45 —5
公司地址	中国 北京市昌平区 北京市昌平区马池口东
联系电话	400 688 6663/010-60774818 01060774876

产品详情

品牌	共发	型号	ZFL
控温范围	-45 —5	用途	食品

“共发”牌冷库用节能铝排（铝合金翼片管蒸发器）是根据公司专利技术设计生产的，产品技术先进，性能稳定，节能效果显著，市场前景广阔。企业生产标准于2007年经北京市昌平区技术质量监督部门审批备案。产品于2007年经国家商用制冷设备质量监督检验中心检验，各项指标均达到国家标准。

换热效率高，节能效果显著

铝合金材质，导热能力强

结构合理，对流传热系数大

与系统配置好，制冷效率高

重量轻，成本低

翼片与管一次成型，耐压高，重量轻，相同表面积，铝排重量是铜管的1/3,是钢管的1/6

只配顶排，安装方便，支护成本低

系统干净，使用寿命长

食品干耗少，品质优

适用范围广

5 ~ -45 制冷系统中

适用氟/氨系统

可配电热化霜及接水装置

便于机械除霜

标准铝排规格参数表 (21)

序号	铝排型号	外形尺寸 (m)	制冷量 (q × 100w/组)	电 热功率 (kw)	备注
1	zfl-7.2	2.2 × 1.2	7.2	0.9	
2	zfl-9.6	2.2 × 1.2 (16)	9.6	1.3	
3	zfl-10.8	3.2 × 1.2	10.8	1.8	
4	zfl-14.4	3.2 × 1.2 (16)	14.4	2.4	
5	zfl-14.4	4.2 × 1.2	14.4	1.8	
6	zfl-19.2	4.2 × 1.2 (16)	19.2	2.4	

标准铝排规格参数表 (25)

序号	铝排型号	外形尺寸 (m)	制冷量 (q × 100w/组)	电 热功率 (kw)	备注
1	zfl-11.88	3.2 × 1.2	11.88	1.8	
2	zfl-15.84	3.2 × 1.2 (16)	15.84	2.4	
3	zfl-15.84	4.2 × 1.2	15.84	1.8	
4	zfl-21.12	4.2 × 1.2 (16)	21.12	2.4	
5	zfl-23.76	6.2 × 1.2	23.76	3.6	
6	zfl-31.68	6.2 × 1.2 (16)	31.68	4.8	