

# 视频光端机，数据光端机，音频光端机，可按客户要求定做

产品名称	视频光端机，数据光端机，音频光端机，可按客户要求定做
公司名称	济南英迈特光电技术有限公司
价格	550.00/对
规格参数	品牌:英迈特(英迈特) 接口类型:FC/ST 传输距离:20-80 ( km )
公司地址	中国 山东 济南市历下区 济南市山大路57号
联系电话	86-53186557559 15106948826

## 产品详情

品牌	英迈特(英迈特)	接口类型	FC/ST
传输距离	20-80 ( km )	外观尺寸	21.1(L) x 16.2(W) x 3.0(H) cm ( mm )
信噪比	67 ( dB )	信号阻抗	75 ( )
带宽	8 ( MHz )	电源	220 ( V )
功耗	A	类型	视频光端机

### 详细描述

全数字无压缩、广播级传输  
支持点对点、级联式、分布式网络连接，snr不会下降  
自动兼容pal、secam、ntsc等视频制式

三级防雷保护

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

支持任何高分辨率视频信号  
自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护  
支持视频无损再生中继 超级光学动态范围，使用时无需调节  
表面贴装技术 光纤wdm/cwdm/dwdm技术  
千兆光纤传输技术，大容量，易升级  
工业级超宽温度范围 ( -40 ~ +85 ) ，适应更多环境

## 带电热拔插

壁挂式、2u 机架式或 4u 插卡式

技术规格：

视 频	
视频接口数	8路视频
信号带宽	8mhz
视频输入 / 输出阻抗	75 (非平衡), bnc
微分增益	dg < 1% (典型值)
微分相位	dp < 0.6 o (典型值)
场斜比	< 5%
视频信噪比	s/n 67 db (加权)
数 据：	
物理接口	rj45; 工业标准接线端子
数据类型	rs485/rs422/rs232/manchester
支持速率	0-400kbps
误码率	< 10 <sup>-9</sup>
一般指标：	
无故障工作时间	10 万小时
工作温度	-40 - +85
工作湿度	0-95% 无冷凝
工作电压	交直流 220v、+5、+9、24v 可选
光纤指标：	
光学接口	fc/st可选
传输距离	多模：0-3km; 单模：0-100km
波长	多模：850/1310 μ m ; 单模：1310/1550 μ m
外形尺寸：	
壁挂式	21.1(l) x 16.2(w) x 3.0(h) cm
2u	标准 2u
4u	标准 4u

## 应用范围

智能交通监控系统 ( its )

安防系统

校园网

工业监控 ( 电力、化工、钢铁、石油、铁路、水利等 )

军事监控 ( 仓库、守卫、保密等等 )

电视台节目传输系统

