

光缆接头盒，光纤终端盒，ODF架，室内外光缆

产品名称	光缆接头盒，光纤终端盒，ODF架，室内外光缆
公司名称	济南英迈特光电技术有限公司
价格	75.00/只
规格参数	品牌:INMAITE（英迈特），光通 型号:IMT-24S 光纤曲率半径:30（mm）
公司地址	中国 山东 济南市历下区 济南市山大路57号
联系电话	86-53186557559 15106948826

产品详情

品牌	INMAITE（英迈特），光通	型号	IMT-24S
光纤曲率半径	30（mm）	附加损耗	0.01（dB）
盘留光纤长度	1.6（m）	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15（KV）	适用范围	架空，壁挂，地埋

1、制造材料：本品采用高强度防腐蚀的聚碳酸脂(pc)制成，性能强度优于abs材料，pc材料有以塑代钢的功能，是很好的耐气候性材料，可在恶劣自然环境中长期使用，abs制造的接头盒,容易在自然环境使用中老化破损,甚至破裂,从而影响密封。壳体外部采用不锈钢紧固件，保证了产品使用寿命。

2、抽块式设计（拧螺丝型光缆接头盒的更新换代产品）：1.方便施工，抽块式不需要拧很多螺丝（抽块来代替），不需要特殊工具，使得安装或开启过程变的更简单。2.更强密封，由于拧螺丝型光缆接头盒可能在安装过程中,各个螺丝拧的力度不同使得各部位闭合力度不同,密封性能并不理想，而抽块式光缆接头盒使用抽块封装的原因能使得闭合力度均匀，配合密封带获得更好的密封性能，绝不会在地埋的时候出现壳体进水。

3、工程用途：人井，地埋，挂壁，架空。

4、接续功能：采用层叠翻盖式结构，操作时不需要拆卸其它接续盘。

5、接续盘容量：单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。

6、壳体光缆进出孔（堵头）：直径分别为20mm20mm。

7、包装：中性纸箱，10套/箱。

8、售后服务：一年内非人为因素出现产品损坏等影响产品使用，本厂免费调换新品。

型号	规格(mm)长×宽×高	光缆进出孔的配置	熔接盘型号	最大容量(芯)
qjs08	370x170x95	二进二出	12/24芯熔接盘	12