

苹果iphone 4备用/外挂电池 手机背夹电池 1700毫安

产品名称	苹果iphone 4备用/外挂电池 手机背夹电池 1700毫安
公司名称	创盈通讯科技有限公司
价格	55.00/块
规格参数	品牌:苹果 型号:iphone4外挂电池 类型:锂电池
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北
联系电话	0 755 2590382 13247622998

产品详情

品牌	苹果	型号	iphone 4外挂电池
类型	锂电池	标准容量	2000 (mAh)
适用机型	苹果iphone 4		

创盈通讯科技有限公司业务位于中国广东省深圳市华强北，创盈通讯科技有限公司业务是一家手机转接头、手机充电器、手机音频线、手机数据线、手机保护膜、手机电池、手机av线等产品的经销批发的个体经营。创盈通讯科技有限公司业务经营的手机转接头、手机充电器、手机音频线、手机数据线、手机保护膜、手机电池、手机av线畅销消费者市场。创盈通讯科技有限公司业务的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。创盈通讯科技有限公司业务经销的手机转接头、手机充电器、手机音频线、手机数据线、手机保护膜、手机电池、手机av线品种齐全、价格合理。创盈通讯科技有限公司业务实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任

电芯基本性能

测试仪器：万用表fluke187、内阻测试仪、卡尺、分容柜

项目	标准	备注
标称容量 (mah)	2000	按gb/t18287-2000相关标准
最小容量(mah)	1700-1800	按gb/t18287-2000相关标准

标准电压 (v)	3.7/cell	万用表
内阻 (m)	70/cell	内阻测试仪

prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

保护电路的基本性能

测试仪器：万用表fluke187及fluke45 dual display multimeter,电子负载

项目	标准	备注
过充保护电压 (v)	4.28 ± 0.025/cell	电压表
过放保护电压 (v)	2.50 ± 0.025/cell	电压表
过流保护电流 (a)	prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"3a	指引起过流保护的起始电流值，在
短路保护功能	能够保护且不损坏电芯	

电池包的基本性能

项目	标准	备注
重量	约55g	
规格尺寸	125x62x18mm	
额定电量	约7wh	内部电芯额定容量
充电模式	cc/cv	
充电输入	5v 500ma	
充电时间	约4h	
充电指示功能	充电时电量指示灯按电量饱和程度依次亮，充饱电量指示灯全亮	
输出电压	5v	
最大输出功率	4w	给notebook供电时输出
usb空载输出电压	5v ± 0.2v	
usb输出最大电流	800ma	指持续放电时输出电流
usb输出启动、关闭	拨动开关按钮输出，无负载（或<20ma）自动关闭输出	
自耗电	40ua	电池包不带连接线时,内部耗电
电量指示功能	按电芯的电量,分4级指示	
循环寿命	充放电循环次数 300次	