

氨用铝排 共发 ZFLN

产品名称	氨用铝排 共发 ZFLN
公司名称	北京华能共发低温科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共发 型号:ZFLN 用途:食品冷链
公司地址	中国 北京市昌平区 北京市昌平区马池口东
联系电话	400 688 6663/010-60774818 01060774876

产品详情

品牌	共发	型号	ZFLN
用途	食品冷链		

做保鲜冷库，选“共发”牌铝排管

一、“共发”牌氨排管较传统钢管的优势

序号	项目	38×2.5钢管	华能共发氨排管
1	价格	1m2 蒸发面积16mn钢管 长8.4m,重18.35kg,取10 度温差,换冷量70~80w/ m2材料费134 元 ,加 上管内清 洁费、焊接费,探伤费,价格至少为2.1元/w	10度温差1m2的换冷量为100w 价格为1.65元/w
2	节能	取10度温差,钢排管的换冷量为70~80w/ m2	取10度温差,铝排管换冷量100w/ m2, 选用同样蒸发面积的铝排管要比钢管 节能30%
3	制冷剂充注量	1m2钢管的内容积为0.007m3	1m2铝排管长3.3米,内容积为0.0009 m3 ,铝排管氨的充注量比钢管少很多
4	支护成本	1m2钢管重18.35kg	1m2铝排管重4.2kg ,支付成本要少很多
5	安装费	钢管重量重,占库顶面积大,安装麻烦	整组出厂,只需吊装库顶,吊装连接

			方便
6	除霜	结霜结实，除霜难	降温速度快，结霜虚，除霜易
7	内部洁净度	钢管内有锈和焊渣，系统脏，需经常更换 润滑油	铝排管系统洁净，运行费用少
8	后期维护	需刷防锈漆	外表面经特殊处理，耐腐蚀，不需刷 漆
9	气流组织	气流绕流，阻力大	双翼片，大片距，冷烟道效应，传热 冷力强

二、氨系统用铝排管安装

我公司专利技术生产的“共发”牌氨系统用铝合金翼片管，满液式供液，下进上出，钢管出头，吊装连接方便。广泛应用于肉食品，海鲜，冷冻水果，冷冻蔬菜等冻结物冷藏间，制冷效果好，节能显著，化霜方便。

三、选型与应用

根据制冷工程师对冷库负荷的计算和经验以及国家商用制冷设备质量监督检验中心所测的我公司铝排管换热系数进行选型。我公司氨用铝排管广泛应用于国内大中型氨库，如青岛1500吨氨库，湖北1000吨氨库，辽宁1500吨氨库.....

四、产品包装与运输

铁包装，整车运输