

测厚仪|超声波测厚仪|无损测厚仪|超声波测厚仪TM 8811

产品名称	测厚仪 超声波测厚仪 无损测厚仪 超声波测厚仪 TM 8811
公司名称	瑞戈（上海）实业有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	类型:超声波测厚仪 品牌:瑞戈 型号:TM8811
公司地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉路28号712室
联系电话	15801834782 13621608079

产品详情

类型	超声波测厚仪	品牌	瑞戈
型号	TM 8811	测量范围	见技术参数（mm）
显示方式	见技术参数	电源电压	见技术参数（V）
外形尺寸	见技术参数（mm）		

产品简介

应用：石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。型号:tm-8811测量范围（公/英制）:1.5-200mm 0.06-8inch声速范围:500~9000m/s可测量的材料：可测任何硬材料，如：钢，铸钢，铝，紫铜，黄铜，锌，石英玻璃，聚乙烯，聚氯乙烯，灰铸铁，球墨铸铁，陶瓷，塑料及其他任何超声波的良好导体厚度。传感器:超声波管材测量下限：由传感器确定电池电压指示：低电压提示使用环境：温度：0-40 湿度：10-90%rh校准块:包括分辨率:

0.1mm准确度:±(0.5%n+0.2)电源:4节5号电池外形尺寸:161x69x32mm重量：208g（不含电池）标准配置：

主机 1

5m 8传感器1

耦合剂1

说明书 1

便携盒 1

可选附件：（[点击链接](#)）

[6m 6小管径传感器](#) : 测量范围(钢): 1.0-50.0mm允许接触温度-10~+60

[5m 12高温传感器](#) : 测量范围(钢): 1.2-225.0mm(常温)

允许接触温度-10-+300

[曲面传感器](#)