

科华UPS电源YTG3340 0秒切换 40KVA

产品名称	科华UPS电源YTG3340 0秒切换 40KVA
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	11200.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3340 规格:40KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

科华UPS电源使用锂电池的优点介绍：减少科华UPS电源的尺寸和重量，以便更有效地利用空间：锂离子电池将大量能量储存进更小的空间里，因此它们只占用同功率阀控式电池大约三分之一(或更小)的空间。这将有助于客户增加可用于IT设备的占地面积，同时降低制冷需求，从而节省投资成本和持续的运营成本。下面科华UPS电源小编就科华UPS电源YTG3340 0秒切换 40KVA详细的介绍一下： 1、做成锂电池包的形式可以减少科华UPS电源的尺寸和重量，以便更有效地利用空间。锂电池将能量储存进更小的空间里，因此它们只占用同功率阀控式电池大约三分之一(或更小)的空间。 2、锂电池比铅酸电池使用寿命长，循环寿命达到800次以上。能够延长锂电池寿命，降低维护开销和更换电池的成本和负担。 3、锂电池包能量密度高，锂电池的能量密度是铅酸电池的3~4倍，是镍镉电池的2.5倍，是镍氢电池的1.8倍。所以说锂电池UPS电源使用锂电池在相同体积下锂电池更优。

1、持续高或低的压力（由于以调节科华

数据中心机房一定要配备科华UPS电源，机房精密空调，科华UPS不间断电源可以提供，方便用户应对突发电源故障，机房精密空调安装在数据交换中心和和其他散热量大的核心区域，以确保设备的恒温恒湿正常工作。机房的设计要求能够通过TCP / IP网络，RS232 / RS485等媒体对中央机房，分散在不同区域的机房以及其他站点的电力环境设备进行有效的集中监控。监视对象的范围包括电力设备，特殊精密空调，室内空气质量检测，低压配电柜，新鲜风机，环境系统（温度和湿度检测，地面泄漏检测警报，照明），UPS等。

1.机房电源分配系统

1) 实时监控电源状态。包括电气参数（电流，电压，功率，功率因数等）和开关状态（重要开关的断开，闭合，故障跳闸）

一旦市电发生故障（过电压，过电流，开关异常跳闸等），系统将自动切换到相应的警报界面并发出警报声。拨打电话并发送短信。并有相应的文本提示。

2) UPS的状态。

UPS电源变压器，重负载时，电压降的能力的差异）；

2、科华UPS电源浪涌（大负荷设备停机或雷击引起）：电压高，为额定值的110，且持续一个或多个周期。三。波形压制（大负荷设备空气起动、电网切换）

：电压为额定值的80-85，连续一个或多个周期；

3、科华UPS电源的高压暂态(雷电、电子开关操作、焊接设备、静电放电等)：电压峰值达200000V，持续时间为0.55次； 4、电子谐波干扰（由电动机，继电器，广播装置，一个无线通信

设备，微波通信设备，焊接等RFI发生时，EMI）；

5、频率漂移（小水电、发电机组）；

6、停电（空气开关故障，电子开关故障）：零电压持续超过2周。