

逆变空气等离子切割机LGK-60

产品名称	逆变空气等离子切割机LGK-60
公司名称	台州市辰星焊割器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆变等离子切割机 品牌:深圳普耐尔 电流:直流
公司地址	台州市路桥区五金城马铺路停车场第13号
联系电话	86 0576 82561162 15858667027

产品详情

类型	逆变等离子切割机	品牌	深圳普耐尔
电流	直流	控制方式	自动
驱动形式	半自动	用途	切割
频段	高频	作用对象	金属
作用原理	逆变	最大切割厚度	25mm (mm)
型号	LGK-60	产品别名	逆变空气等离子切割机LGK-60

使用领域

等离子系统用途很广，不仅可以切割，还可以穿孔和开坡口，切割各种类型、形状和尺寸的导电金属。广泛用于船舶制造和维修业、挂车和汽车修理业、钢架结构建筑业、农业和空调等行业。

使用领域

采用合理优化的而设计布局，逆变频率高，负载持续高，节能省电； 体积超小、重量更轻、携带方便，特别适宜户外移动作业；与火焰切割机相比，该切割机使用廉价的压缩空气切割汽源，具有成本低、速度快等优点； 与传统切割机相比，引弧成功率高、弧高压、能量集中、切割能力强、切割速度快、割缝窄、切口光滑、变形小、大电流切割等； 工作电压稳，特别适合厚板快速切割，切割速度提高2-3倍； 可对金属电流显示、切割电流连续可调、准确直观（lgk4060不适用）； 内置过热、过流、过压、欠压等保护电路，操作安全； 适用于碳钢、不锈钢、合金钢、铝、铜等金属；

lgk-60参数型号

电源电压(v)	频率(hz)	额定输入电流(a)	空载电压(v)	输出电流调节(a)	额定输出电压(v)	负载持续率(%)	空
---------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	---

ac380v ± 10%	50/60	12	240	20-60	104	60	
效率(%)	功率因数	绝缘等级	外壳防护等级	建议切割空气压力 (kg)	切割厚度 (mm)	重量(kg)	外
85	0.93	f	ip21	4-5	1-25	19	5

产品选购指南

碳钢、普通低合金钢、不锈钢	0.3-16.0	接触	20-40
铝, 铜, 铜合金, 铝合金	1.0-25.0	接触	20-60

可切割厚度按碳钢厚度减半, 选用适当