

可维护重复性注浆管的预埋施工步骤

产品名称	可维护重复性注浆管的预埋施工步骤
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品名:注浆管 型号:20*8mm 包装:箱装
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

可维护重复式注浆管采用先进的防水理念设计,防水质量可靠。管内芯骨架主要采用塑料 (PVC 和 PP) 为主材,具有良好的柔韧性。在管体上均匀设有四排出浆孔和起单向开关作用的发泡条,起到全断面出浆作用,以防砂浆将所有出浆孔堵塞。当施工缝发生渗水现象时,进行注浆修补,带有压力的浆液会将发泡条压缩,并均匀地注入混凝土施工缝的间隙中,将渗漏水堵住,可重复注浆,防水效果好,且费用低。

生产可重复式注浆管和可维护注浆管的厂家,我公司生产的多次性注浆管主要规格有:外径18mm,外径20mm,外径24mm三种规格,内径都是8mm

可维护重复性注浆管预埋施工步骤:

重复性注浆管的安装长度每段6m,并在两端连接注浆导管,注浆管末端安装堵头进行临时封堵。根据施工缝宽度和装修层的厚度,截取每根长度50-100cm的与注浆管匹配的进浆用的塑料导管,截取与注浆管和塑料管内径匹配的、长度20-30cm的连接管相连接,连接处用胶布缠紧。每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。注浆管分为一次性注浆管,全断面注浆管是一种预埋注浆管系统,用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时,可以通过设定在表面的PVC导管端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。全断面注浆管合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。