

钢铁厂精脱硫进口硫化氢在线分析仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 钢铁厂精脱硫进口硫化氢在线分析仪 |
| 公司名称 | 西安聚能仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Galvanic 原理:激光 产地:加拿大 |
| 公司地址 | 西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（注册地址） |
| 联系电话 | 18710681537 18392002848 |

产品详情

产品可应用于钢铁行业精脱硫后对硫化氢的实时在线监测。

更多详细资料和报价，欢迎来电邓经理索取。

产品的设计、制造和试验，包括所用材质、附件均满足现行的国家标准、及行业标准。主要参照IEC、ASME、ANSI、NACE标准。精脱硫硫化氢烟气分析仪。

所有分析仪的设计、材料采购、制造、检验、试验、安装、验收和交货应遵循上述标准、规范及相关规范的新版的有关章节的要求。所有标准如有新版本，按新版本执行。所有使用标准如有冲突，按高标准要求执行。进口硫化氢分析仪

分析仪技术规格要求

| | |
|---------|--------------------------|
| 检测气体 | H ₂ S |
| 检测原理 | 厂家确定 |
| 量程 | 0 ~ 300ppm |
| 分辨率 | |
| 检测下限 | 1ppm |
| 分析周期 | < 15min |
| 输出信号 | 4 ~ 20mA，RS232/RS485，以太网 |
| 显示方式 | 在线显示（远传至控制室） |
| 工作温度、湿度 | （5-35），（20%-90%） |
| 工作电压 | 220VAC，50Hz |
| | |

| | |
|------|----------------|
| 气源要求 | 高纯氮气 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 精 度 | < 1%FS |
| 响应时间 | 1-2S 30S |
| 防爆等级 | 隔爆 Exd B+H2 T4 |
| 线性误差 | |
| 零点漂移 | < 2%FS |
| 防护等级 | IP65 |
| 功 耗 | <400W |
| 进线口 | |
| 尺 寸 | 19标准机箱 |
| 出线口 | |
| 校准周期 | 12个月 |
| 覆盖半径 | |
| 附 件 | |
| 备 注 | |

供货范围

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 生产商 | 备注 |
|----|---------------|-----------------|----|----------|-----|
| 1 | 在线硫化氢分析仪 | 903D1 | 1台 | Galvanic | 加拿大 |
| 2 | 分析机柜及预处理 | 1100*600*2100mm | 1套 | 聚能仪器 | 西安 |
| 3 | 取样系统（探头和伴热管线） | GAV-1-101 | 1套 | | |
| 4 | 标准气 | 8L | 1瓶 | 上海神开 | 上海 |
| 5 | 醋酸溶液 | CO0082 | | | |
| 6 | 醋酸铅纸带 | C00029 | 1盘 | | |