

威海西门子一级代理PLC

产品名称	威海西门子一级代理PLC
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	6399.00/台
规格参数	西门子:PLC 模块6ES7:触摸屏 德国:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

全金属外壳，抗震动和撞击能力强，电磁兼容性高

集成 AGP 显卡：DVI-I：VGA（模拟）和 DVI（数字）接口；显示屏端口

显示器端口分辨率：高达 1920x1200 象素/真彩/ 60 到 120 Hz

DVI-I 分辨率：高达 1920 x 1200 象素/真彩

光驱可以通过 USB 接口从外部连接，不包括在供货范围内

接口（位于一侧）：

2 个 10/100/1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)

4 个高速 USB V3.0 接口

1 x COM1 (RS 232)

空闲插槽（使用带一个或两个扩展插槽的型号时）：

多达 2 个 PCIe 卡

6ES7 407-0DA02-0AA0	电源模块(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0	电源模块(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0	电源模块(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0	电源模块(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0	电源模块(4A)

6ES7 405-0KA02-0AA0	电源模块(10A)
6ES7 405-0RA02-0AA0	电源模块(20A)
6ES7 971-0BA00	备用电池
CPU	
6ES7 412-3HJ14-0AB0	CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0	CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0	CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0	412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆, 以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0	412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆, 以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0	CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0	CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0	CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0	CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0	CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7414-3EM06-0AB0	
6ES7 416-2XN05-0AB0	CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0	CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0	CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7416-3ES06-0AB0	
6ES7 416-2FN05-0AB0	CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0	CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7416-3FS06-0AB0	
6ES7 417-4XT05-0AB0	CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡	
6ES7 952-0AF00-0AA0	64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0	256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0	1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0	2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0	4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0	8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0	16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0	64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0	64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0	256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0	1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0	2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0	4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0	8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0	16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0	32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0	64M字节 FLASH EPROM
开关量输入模板	
6ES7 421-7BH01-0AB0	开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0	开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0	开关量输入模块(32点,120VUC)

6ES7 421-1FH20-0AA0	开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0	开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
开关量输出模板	
6ES7 422-1BH11-0AA0	开关量输出模块(16点,24VDC , 2A)
6ES7 422-1BL00-0AA0	32点输出 , 24VDC,0.5A
6ES7 422-7BL00-0AB0	32点输出 , 24VDC,0.5A,中断
6ES7 422-1FH00-0AA0	16点输出 , 120/230VAC , 2A
6ES7 422-1HH00-0AA0	16点输出 , 继电器 , 5A
模拟量模块	
6ES7 431-0HH00-0AB0	16路模拟输入 , 13位
6ES7 431-1KF00-0AB0	8路模拟输入 , 13位 , 隔离
6ES7 431-1KF10-0AB0	8路模拟输入 , 14位 , 隔离 , 线性化
6ES7 431-1KF20-0AB0	8路模拟输入 , 14位 , 隔离
6ES7 431-7QH00-0AB0	16路模拟输入 , 16位 , 隔离
6ES7 431-7KF00-0AB0	8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电偶
6ES7 431-7KF10-0AB0	8路模拟输入 , 16位 , 隔离 , 热电阻
6ES7 432-1HF00-0AB0	8路模拟输出 , 13位 , 隔离
功能模板	
6ES7 450-1AP00-0AE0	FM450-1计数器模板
6ES7 451-3AL00-0AE0	FM451定位模板
6ES7 452-1AH00-0AE0	FM452电子凸轮控制器
6ES7 453-3AH00-0AE0	FM453定位模板
6ES7 455-0VS00-0AE0	FM455C闭环控制模块
6ES7 455-1VS00-0AE0	FM455S闭环控制模块
6DD1 607-0AA2	FM 458-1DP快速处理系统
6ES7 953-8LJ20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0	用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)
6DD1 607-0CA1	EXM 438-1 I/O扩展模板
6DD1 607-0EA0	EXM 448 通讯扩展模板
6DD1 607-0EA2	EXM 448-2 通讯扩展模板
6DD1 684-0GE0	SC64连接电缆
6DD1 684-0GD0	SC63连接电缆
6DD1 684-0GC0	SC62连接电缆
6DD1 681-0AE2	SB10端子模块
6DD1 681-0AF4	SB60端子模块
6DD1 681-0EB3	SB61端子模块
6DD1 681-0AG2	SB70端子模块
6DD1 681-0DH1	SB71端子模块
6DD1 681-0AJ1	SU12端子模块
6DD1 681-0GK0	SU13端子模块
通讯模板	
6ES7 440-1CS00-0YE0	CP440通讯处理器
6ES7 441-1AA04-0AE0	CP441-1通讯处理器
6ES7 441-2AA04-0AE0	CP441-2通讯处理器
6ES7 963-1AA00-0AA0	RS232C接口模板
6ES7 963-2AA00-0AA0	20mA接口模板
6ES7 963-3AA00-0AA0	RS422/485接口模板
6ES7 870-1AA01-0YA0	可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0	可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7 443-5FX02-0XE0	CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议

6GK7 443-5DX04-0XE0
 6GK7 443-1EX20-0XE0
 6GK7 443-1GX20-0XE0
 附件

6ES7 960-1AA04-0XA0
 6ES7 960-1AB04-0XA0

6ES7 960-1AA04-5AA0
 6ES7 960-1AA04-5BA0
 6ES7 960-1AA04-5KA0
 6ES7 833-1CC01-0YA5
 6ES7 833-1CC00-6YX0
 6ES7 197-1LA04-0XA0
 6ES7 492-1AL00-0AA0
 6ES7 400-1TA01-0AA0
 6ES7 400-1JA01-0AA0
 6ES7 400-1TA11-0AA0
 6ES7 400-1JA11-0AA0
 6ES7 401-2TA01-0AA0
 6ES7 400-2JA00-0AA0
 6ES7 400-2JA10-0AA0
 6ES7 403-1TA01-0AA0
 6ES7 403-1JA01-0AA0
 6ES7 403-1TA11-0AA0
 6ES7 403-1JA11-0AA0
 6ES7 460-0AA01-0AB0
 6ES7 461-0AA01-0AA0
 6ES7 468-1AH50-0AA0
 6ES7 468-1BB50-0AA0
 6ES7 461-0AA00-7AA0
 6ES7 460-1BA01-0AB0
 6ES7 461-1BA01-0AA0
 6ES7 468-3AH50-0AA0
 6ES7 468-3BB50-0AA0
 6ES7 460-3AA01-0AB0
 6ES7 461-3AA01-0AA0
 6ES7 468-1BF00-0AA0
 6ES7 468-1CB00-0AA0
 6ES7 468-1CC50-0AA0

CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议
 CP443-1 以太网通讯处理器
 CP443-1 以太网通讯处理器

冗余系统同步模板 (新) 近距离同步 (10米以内)
 冗余系统同步模板 (新) 远程同步模板 (10米到10公里, 用同长度的光缆)
 冗余系统光纤连接电缆 (1米) (新)
 冗余系统光纤连接电缆 (2米) (新)
 冗余系统光纤连接电缆 (10米) (新)
 S7F系统可选软件包
 F运行授权
 Y-LINK
 前连接器
 主板(18槽)
 主板(9槽)
 主板(18槽)铝板
 主板(9槽)铝板
 CR2主板 (18槽)
 UR2-H主板 (18槽)
 UR2-H主板 (18槽) 铝板
 ER1机架 (18槽)
 ER2机架 (9槽)
 ER1机架 (18槽) 铝板
 ER2机架 (9槽) 铝板
 IM460-0
 IM461-0
 连接电缆 (0.75米)
 连接电缆 (1.5米)
 终端器
 IM460-1
 IM461-1
 468-3连接电缆 (0.75米)
 468-3连接电缆 (1.5米)
 IM460-3
 IM461-3
 468-1连接电缆 (5米)
 468-1连接电缆 (10米)
 468-1连接电缆 (25米)

工作存储器		
集成 (用于程序)	100 kbyte	200 kbyte
集成 (用于数据)	750 kbyte	1 Mbyte
装载存储器		
插拔式 (SIMATIC 存储卡), 大值	32 Gbyte	32 Gbyte
缓冲		
免维护	是的	是的
CPU-处理时间		
对于位运算, 典型值	72 ns	48 ns
对于字运算, 典型值	86 ns	58 ns
对于定点运算, 典型值	115 ns	77 ns
对于浮点运算, 典型值	461 ns	307 ns

