

# RUIGE ACTION 机头小监 HL-701HM测光监视器 带HDMI输入输出接口

产品名称	RUIGE ACTION 机头小监 HL-701HM测光监视器 带HDMI输入输出接口
公司名称	洛阳瑞光影视光电技术有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	尺寸:7英寸 型号:HL-701HM 像素:1200 × 1920
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术 开发区九都路与孙辛路交叉口西北角北航科技园 1-6幢五层
联系电话	0379-63003389 13849994950

## 产品详情

HL-701HM

类别：监视器屏幕尺寸：7英寸

### 功能特点

- 能测光的监视器，仅需一秒，实时再现超标信号
- 独创的Closed侦测技术，拓展了监视器的用途，协助灯光师降低布光出错率
- 采用了新一代光折射汇聚技术，光照强度在100000lux下，无需借助遮光罩，仍能显示清晰的画面

尺寸	7英寸
像素	1920 x RGB x 1200
点距	0.07875 (H) x 0.07875 (V) mm
显示比例	16:9 / 4:3 可转换
背光	WHITE LED
亮度	标准100cd/m <sup>2</sup> (峰值500cd/m <sup>2</sup> )
对比度	1000:1 (MAX)
色深	8Bits
图像处理	10Bits
响应时间	7ms
可视角度	左右178° / 上下178°

色彩模式	ITU-R BT.709、EBU、SMPTE-C
HDR高动态范围	ST2084 300/ST 2084 1000/ST 2084 10000/HLG
EOTF电光转换特性	2.2/2.35/2.4
视频输入接口	HDMI 2.0 Type A x 1 (支持4K 60Hz)
视频输出接口	HDMI 2.0 Type A x 1
音频解嵌	支持
音频电平表	16路
内置扬声器	2路 × 8欧/2W
耳机监听	
输入电压	DC 12V / Battery 14.4V
功耗MAX	15W
工作温度	-10-45摄氏度
储存温度	-20-60摄氏度
储存湿度	0%-90% 无凝结
尺寸 (mm)	192mm × 132mm × 27.5mm (仅主机)
重量	约0.45 Kg