

铁碳填料厂家3

产品名称	铁碳填料厂家3
公司名称	山东省森洋环境技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区府佑巷
联系电话	0536-8520327 19963098805

产品详情

蒸馏废水W4属高浓度废水，且水量较大，主要组分为乙醇酸钠，经过单纯微电解

铁碳，去除率约在 35-40%左右，经过两级微电解与芬顿催化氧化的组合，去除率在 60%左右，剩余的浓度 4 万左右 COD 已经变成较容易生化降解的 COD，与其他水预处理后的水混合后，COD 浓度在 1 万以下，可以进入厌氧水解进行处理。工程实例如甘肃兰州新区新特精化工园区 CMC 生产废水，废水中含有乙醇酸钠，COD 浓度达 10 万左右，原料采用氯乙酸、乙醇、氢氧化钠等，产生的高浓度废水与本项目蒸馏废水性质非常相近，采用微电解+催化氧化，废水处理效果较好。

微电解反应器技术特点：

对有毒废水、及高分子合成等难生化废水效果明显。反应效率高，消耗少，运行成本低（30-80%）。运行稳定可靠，抗冲击力强，确保后续生化单元稳定高效运行。反应效率高，停留时间短，占地少，投资费用省。针对不达标废水站改造，方便简单。材料与污染物反应后缓慢溶解，无钝化，无堵塞，只需定期补加即可，管理简单方便。