

RO-593不透明油墨RadioOpaqueInk

产品名称	RO-593不透明油墨RadioOpaqueInk
公司名称	广州市银标贸易有限公司
价格	99.00/kg
规格参数	1:1
公司地址	广州市番禺区钟村街钟一村“高沙”工业区(厂房A)AS398
联系电话	13710259859 13710259859

产品详情

RO-593 Radio Opaque Ink Surface Resistivity: 2.9×10^{13} /square Applications: Printed visual references for X-ray, MRI, CT or other imaging equipment Features: Smooth finish Can be colored Fast drying Screen, gravure, flexographic Can apply by b or syringe Compatible with Parylene overcoats

RO-593不透明油墨表面电阻率： 2.9×10^{13} /平方 应用范围：

X射线，MRI，CT或其他成像设备的印刷视觉参考 特征：光洁度 可以上色
快干丝网，凹版印刷，苯胺印刷 可以用刷子或涂抹 与聚对大衣相容 技术数据表

RO-593无线电不透明墨水 描述可以通过丝网印刷或高速高速卷筒印刷应用

以及涂布或浸渍。也可以通过 手工过程，例如刷子或，用于制造原型RO-593的固化膜对玻璃，金属和大多数塑料基材。RO-593也非常灵活，可用于

需要弯曲或弯曲的印刷基板。也可以用其他保护性墨水或涂料套印，并且 与聚对大衣相容

标准产品为白色，并提供其他颜色RO-593与我们所有的银导电油墨兼容，耐碳

油墨，导电银胶，紫外线固化密封剂和 保形涂料。RO-593是溶剂 基础的热干油墨设计用于 需要的应用
设备上的可见标签 接受MRI检查 其他成像 技术。RO-593可以通过丝网印刷或高速高速卷筒印刷工艺以

及涂层或浸渍。也可以通过手动程序（例如刷子或）进行涂抹 制作原型。RO-593中的固体填料在存放时

会迅速沉降，并且材料会变稠朝向容器底部。长时间不受干扰时，稠密的填充物 将沉淀在容器底部的“

硬包装”中，物料将需要剧烈混合，以使硬包装破裂并将其重新分散到物料中。它是

在使用前混合材料，以重新分散任何沉降的颗粒，并使墨水恢复到*理想的粘度。