

德国威乐水泵屏蔽泵RS15/6

产品名称	德国威乐水泵屏蔽泵RS15/6
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:威乐 型号:RS25/6 产地:北京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

威乐水泵增压泵 北京威乐水泵 威乐水泵型号 德国威乐进口水泵 威乐WILO水泵 威乐立式多级泵
威乐水泵价格 德国威乐水泵厂家 威乐不锈钢多级泵 德国威乐LG水泵

结构

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；大承压为PN16或PN25。叶轮，导流腔，以及外套均为不锈钢；水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起；灯笼架内有滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V1或V8标准电机。机械密封为不受转向限制的，免维护的机械密封。

Wilo-MVI 不锈钢立式多级离心泵

型号说明 例如：Wilo-MVI 1608

MVI 不锈钢立式多级离心泵

16 公称流量 (m/h)

08 叶轮级数

特点：

低噪音：屏蔽式水泵（自冷、自润滑）

环保型：泵体经防腐处理

电机后面没有排气孔

高性能：

转速范围1100-2200rpm

3档调速

介质温度范围-10摄氏度---- +110摄氏度

大工作压力10巴

泵轴水平安装

电源线可以从线盒左右连接

适用范围

增压和稳压供水、消防喷淋系统、锅炉给水、工业循环系统、化工技术、暖通空调系统、清洗和灌溉设备。

电机

普通三相交流电机，符合IEC标准。

电机功率 5.5KW时，电机为V18型，

电机功率 7.5KW时，电机为V1型。

电源：电机功率 3KW:

3~ 380V/50HZ.星型连接，

电机功率 4KW：

3~ 380V/50HZ,三角型连接，允许电压波动范围为 $\pm 10\%$

威乐水泵,屏蔽泵,wilo水泵,空调补水泵

RS-15/6 RS-25/6 RS-25/8

用途: 热水供暖系统

工业循环系统（燃气、电锅炉）

空调和制冷循环系统

可根据用户要求提供不同安装尺寸（130mm---180mm）

型号	电源	输出功率	全扬程	大排水量	管径	重量
----	----	------	-----	------	----	----

RS-15/6(/中档/低档)	220V/50Hz	37/22/16	6/5/3	2.5/2.5/1.5	15	2.1
			(输入功率)			(外25)
RS-25/6(/中档/低档)	25	2.4				
		(外40)				
RS-25/8(/中档/低档)	151/113/81	7.8/6.8/4.8	6/4/2.5		25(外40)	

南京斯瑞莱机电设备有限公司