

# SP410 蠕动点胶机

产品名称	SP410 蠕动点胶机
公司名称	上海元宾实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:纵跃 型号:TP-60 电源电压:220 ( V )
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢618室
联系电话	021-34202359 18930095249

## 产品详情

品牌	纵跃	型号	TP-60
电源电压	220 ( V )	功率	60 ( W )
空气源	无	吐出时间调节	0.1 ( S )
吐出频率	800 ( 次/分 )	最小吐出量	0.001 ( ml )

### 技术参数

· 采用独创的耐磨转子机械装置，有效延长管子的使用寿命，更好的节约生产成本 · 采用背光液晶显示屏，使点胶参数直接明了 · 操作更方便的手动开关控制 · 无需气压,操作方便快捷 · 最高至0.1度蠕动量的点胶精度 · 带有功能快捷键，且安装非常简单，没有令人讨厌的调整工作 · 标准的电平信号输入接口，可随意搭载自动化设备来控制

#### 技术规格 techni

caldata \* 控制方式：电子管道压缩方式 \* 点胶功能模式：循环模式/定量模式/手动模式 \* 点胶量设定：0°~999° \* 回吸量设定：0°~999° \* 间隔时间设定：0秒~9.99秒 \* 最小点胶量：0.0005ml \* 出胶速度(转速):0~200转/分 \* 重复精度:±0.005% \* 特殊功能:漏胶防止用回吸调整设置 \* 输入输出信号：输入--无接点或有接点输出一胶结束标准电平信号输出 \* 电源功率：ac100v~110v、60hzac220v~240v、50hz、30w \* 外形尺寸：218mm×118mm×98mm \* 重量:3.5 kg \* 应用插头接线、手机按键、遥控器按键、vcd、dvd光头、磁头、溶液分装点滴等精密机器的高精密吐胶作业场合 \* 适用液料乐泰快干胶、瞬干胶、电解液、油墨、药液、油等粘度为10000cps以下的液体 \* 用途 粘接、固定、点形涂布、线形涂布等

上海元宾实业有限公司是生产集贸易型多元化企业，经过几年的发展，公司在设计、开发、生产和销售方面，有雄厚的技术力量，生产能力和完善的售后服务保证体系，生产的产品畅销全国。在假货和劣质货充斥市场的大环境下，我公司始终保持清醒头脑，用我们“诚信经营，服务客户。做事先做人”的

理念。为广大客户量身定做购计划，用我们的服务去换得广大客户的信任。我公司有能力也有实力能够为各地客户提供最快捷，最准确及最优质的服务。我公司主营产品有：自动化设备：自动点胶机;elm、优质素yasesu自动胶纸切割机;索尼sony、快取（敏捷）quicher自动螺丝供给机;锡膏搅拌机  
焊接工具：白光hakko焊台、烙铁、拔放台、吸烟仪、温度计 电动、气动工具：好握速 hios、电精deivo、奇力速kilews电批（电动起子）;nr、瓜生风批、风剪 力学工具：好握速 hios扭力测试仪；中村kanon、东日tohnichi扭力批、扭力扳手、扭力表；依梦达imada、shimpo、通力attonic、推拉力计  
光学产品：必佳peak、台光sk、华特放大镜 防静电系列：simco、ssb防静电离子风枪、离子风机、离子风棒、静电场测试仪；表面电阻测试仪、手腕带测试仪、防静电鞋帽、手套、镊子、毛刷、酒精瓶、手腕带、接地线 净化用品：防静电手指套、无尘纸、无尘布、粘尘垫、无纺布工帽、鞋套 仪器仪表：噪音计 转速表 温度计 照度计 涂层测厚仪 压力计 水分仪 光泽度计 硬度计 分贝仪 声级计 温湿度计 标线仪 水平仪 水准仪 经纬仪，激光测距仪 百格刀 电子天平 风速计 亮度计等竭诚欢迎各界人士来电来函洽谈订购，开发合作。

上海元宾实业有限公司王忠源先生(经理) 在线洽谈查看联系方式 电话：86 021 39925045/39925249/39925046 移动电话： 传真：86 021 39925046 地址：中国上海 上海市闵行区元江路518号4栋 邮编： 公司网站：<http://shybsy99.cn.alibaba.com><http://www.zongyue168.com>