

重庆欧标工字钢IPN330一站式服务

产品名称	重庆欧标工字钢IPN330一站式服务
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6630.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10034 型号:IPE80-IPE750
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

重庆欧标工字钢IPN330一站式服务 IPE工字钢：普通工字钢和H型钢的用途相当于HN型钢: 工字型钢不论是普通型还是轻型的，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主轴的惯性矩相差较大，故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。H型钢属于经济截面型材(其它还有冷弯薄壁型钢等)，由于截面形状合理，它们能使钢材更高地发挥效能，提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽，且内、外表面通常是平行的，这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理，型号齐全，便于设计选用。 欧标工字钢型号表：欧标工字钢

IPE80	80x46x3.8x5.2	米重6KG	材质
欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7	米重8.1KG 材质
欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	米重10.4KG 材质
欧标工字钢	IPE140	140x73x4.7x6.9	米重12.9KG 材质
欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4	米重15.8KG
材质 欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	米重18.8KG 材质 欧标工字钢
米重18.8KG	材质 欧标工字钢	IPE200	200x100x5.6x8.5
米重22.4KG	材质 欧标工字钢	IPE220	220x110x5.9x9.2
米重26.2KG	材质 欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8
米重30.7KG	材质 欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2
米重36.1KG	材质 欧标工字钢	IPE300	300x150x7.1x10.7
米重42.2KG	材质 欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5
米重49.1KG	材质 欧标工字钢	IPE360	360x170x8x12.7
米重57.1KG	材质 欧标工字钢	IPE400	400x180x8.6x13.5
米重66.3KG	材质 欧标工字钢	IPE450	450x190x9.4x14.6
米重77.6KG	材质 欧标工字钢	IPE500	500x200x10.2x16
米重90.7KG	材质 欧标工字钢	IPE550	550x210x11.1x17.2
米重106KG	材质 欧标工字钢	IPE600	600x220x12x19
米重122KG	材质 欧标工字钢	IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG	
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML)	欧标工字钢 IPN100	100x50x4.5x6.8	米重 8.34KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。欧标IPN工字钢和轻型工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的，有一定的角度，普通工字钢和轻型工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示。冶金矿产：为减轻对阀杆的磨擦，有的场合，可以加化钼（MS2）或其他润滑剂。目前，对新颖填料，正进行着探索。用聚腈纤维经聚四氟乳液浸渍，又经预氧化后，在模具中烧结压制，可以得到密封性能优异的成型填料；又如用不锈钢薄片与石棉制成波形填料，可耐高温、高压与腐蚀。波纹管密封随着化学工业和原子能工业的迅速发展，易燃、易爆、剧毒和带放射性的物质增多，对阀门密封有了更严格的要求，有的场合已无法使用填料密封，因此产生了新的密封形式 - 波纹管密封。重庆 IPN330 欧标工字钢 一站式服务