

# 西宁欧标工字钢IPE270\*135\*6.6\*10.2

产品名称	西宁欧标工字钢IPE270*135*6.6*10.2
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6730.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10034 型号:IPE80-IPE750
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

西宁欧标工字钢IPE270\*135\*6.6\*10.2 工字钢跟H型钢无论是通用型还是轻形的，因为横截面规格均相对性较高、窄小，故对横截面2个主袖的惯性矩相距很大，因而，一般仅能立即用以在其梁端平面图内受弯的预制构件或将其构成格构式支承预制构件。对枢轴受力预制构件或在垂直平分梁端平面图也有弯折的预制构件均不适合选用，这就使其在运用范畴上拥有挺大的局限性。欧标工字钢尺寸表：

公差执行标准：EN10034:1993 名称 规格 型号

米重(KG) 欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2

米重6KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE100

100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3 米重10.4KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9

米重12.9KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 米重15.8KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 米重18.8KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5

米重22.4KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢 IPE220

220x110x5.9x9.2 米重26.2KG 材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢

IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG 材质S235JR、S275JR、S355JR

欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG

材质S235JR、S275JR、S355JR 欧标工字钢米重表：欧标工字钢 IPE300

300x150x7.1x10.7 米重42.2KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5

米重66.3KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE450

450x190x9.4x14.6 米重77.6KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢

IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG 材质S235J0、S275J0、S355J0

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG

材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19

米重122KG 材质S235J0、S275J0、S355J0 欧标型钢：欧标-不锈钢管表面腐蚀情况在含Cl<sup>-</sup>介质中不锈钢表面钝化层容易被破坏，这是因为Cl<sup>-</sup>氧化电势能较大。如果钝化层印化层仅仅在金属就将继续腐蚀下去。在很多情况下，钝化层仅仅在金属表面的局部地方被破坏，腐蚀的作用在于形成细小的孔或凹坑，在材料表面产生无规律分布的小坑状腐蚀称为点蚀。点蚀速率随温度升高而增加，随浓度增加而增加。解决方法是用超低或低碳不锈钢（如用316L34L）奥氏体不锈钢在制造和焊接时不锈钢表面钝经层容易被破坏。通常，我们将欧标工字钢的两边称为它的腿，那么中间部分就是它的腰。因此，腰高（h）即工字钢截面的高度，腿宽（b）指的是工字钢上下两边即两腿的宽度，腰厚（d）就是指中间部分即腰的宽度（厚度）。 西宁IPE270\*135\*6.6\*10.2