

欧标工字钢IPE140*73*4.7*6.9规格对照表

产品名称	欧标工字钢IPE140*73*4.7*6.9规格对照表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6730.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10034 型号:IPE80-IPE750
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标工字钢IPE140*73*4.7*6.9规格对照表 IPE工字钢：工字钢、H型钢出厂长度一般12m，角钢的出厂长度一般为6米，槽钢常见长度为6米/8米/9米。工字钢也称为钢梁。因此常在钢结构建筑中做承重柱和结构柱使用，HM型工字钢由于抗拉力强，则常常在大平台、大挑檐建筑中作为框架梁使用。

工字钢规格标识方法：通常，我们将工字钢的两边称为它的腿，那么中间部分就是它的腰。因此，腰高（h）即工字钢截面的高度，腿宽（b）指的是工字钢上下两边即两腿的宽度，腰厚（d）就是指中间部分即腰的宽度（厚度）。也就是说，如果一个工字钢的规格参数为“140*80*5.5”，那么就意味着这个型号的工字钢腰高为140mm，腿宽为80mm，腰厚为5.5mm。除了用参数表示欧标工字钢的规格，我们也可以直接用型号（IPE/IPN）来表示腰高，如腰高为120mm的工字钢可表示为IPE120，这样查询起来会更加快速便捷。欧标工字钢型号表：欧标工字钢 IPE80

80x46x3.8x5.2	米重6KG	材质	欧标工字钢
IPE100	100x55x4.1x5.7	米重8.1KG	材质 欧标工字钢
IPE120	120x64x4.4x6.3	米重10.4KG	材质 欧标工字钢
IPE140	140x73x4.7x6.9	米重12.9KG	材质 欧标工字钢
IPE160	160x82x5x7.4	米重15.8KG	材质
欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	米重18.8KG
材质 欧标工字钢	IPE200	200x100x5.6x8.5	米重22.4KG 材质
欧标工字钢	IPE220	220x110x5.9x9.2	米重26.2KG 材质
欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8	米重30.7KG 材质
欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2	米重36.1KG 材质
欧标工字钢	IPE300	300x150x7.1x10.7	米重42.2KG 材质
欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5	米重49.1KG 材质
欧标工字钢	IPE360	360x170x8x12.7	米重57.1KG 材质
欧标工字钢	IPE400	400x180x8.6x13.5	米重66.3KG 材质
欧标工字钢	IPE450	450x190x9.4x14.6	米重77.6KG 材质
欧标工字钢	IPE500	500x200x10.2x16	米重90.7KG 材质
欧标工字钢	IPE550	550x210x11.1x17.2	米重106KG 材质
欧标工字钢	IPE600	600x220x12x19	米重122KG 材质

欧标工字钢IPN型号表：欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢也称为钢梁 (英文名称 I Beam), 是截面为工字形状的长条钢材。欧标工字钢分直腿工字钢(IPE)和斜腿工字钢(IPN), 还有H型钢三种。是截面形状为槽形的型钢。冶金矿产：B磨矿分级原设计为一段闭路磨矿，为适应矿石性质的变化及提高铁精矿质量的要求，25年改为两段磨矿。一段采用 36mmx4mm格子型球磨机与4台 61mm旋流器(2用2备)组成一段闭路磨矿，二段采用 27mmx36mm溢流型球磨机与6台 35mm旋流器(3用3备)、4台高频细筛组成二段闭路磨矿。一段入磨粒度为-15mm，一段旋流器分级效率为45%左右，磨矿细度-.74m占4%左右;二段入磨粒度为-3mm，二次旋流器分级效率为3%左右，高频细筛分级效率达到36%~5%，磨矿细度-.74mm占6%~7%。临沧 IPE140*73*4.7*6.9 欧标工字钢 规格对照表