

双组份聚硫防水密封胶 荆州桥梁隧道用聚硫密封膏 施工配比

产品名称	双组份聚硫防水密封胶 荆州桥梁隧道用聚硫密封膏 施工配比
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

双组份聚硫密封胶施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

2、双组份聚硫胶的材料配置、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A；A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。

3、在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面，在验收合格后方可进行下一步施工。聚氨酯密封胶施工办法：任何fangshui工程要达到优良的fangshui密封效果，都是由优良的材料，合理的设计和正确的施工三大因素决定的。

单组份聚氨酯密封胶技术参数与产品特性聚氨酯密封胶为高模量、度、粘接类聚氨酯密封胶，分为单组份和双组份两种，室气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化中及固化后不会产生任何有害，对基材无污染，表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。