聚硫双组份密封胶 本溪水渠用聚硫密封胶 抗开裂

| 产品名称 | 聚硫双组份密封胶 本溪水渠用聚硫密封胶 抗开裂 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝,顶缝、平缝都可以使用。使变形缝具有冷缩,变形移位同步协调的作用。一、1)聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分,小包装25公斤/箱(共6桶,其中A组5桶,B组5袋为一桶),大包装25公斤/桶,一般一公斤密封胶价格为9元。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理:用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等,若有油污需用擦洗干净,嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果,可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期:双组分密封膏甲、乙组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。

三、把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好,充分搅拌均匀。(注:因气候不同B组份 应冬季多、夏季少)A:B=10:1四、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满,再用10cm宽腻子刀把胶刮平。

目前已知各种胶中jin次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能双组份聚硫密封胶产品的施工:1、被密封表面的处理:施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法:1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中,否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀,不论机混还是手工混合,均应做到不能有色差,如果混合不均匀,就会固化慢或者长时间不固化,或失去粘合力,从而影响工程。

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性,、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。使用寿命长,具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途:广泛用

于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝,沉降缝等变形缝的嵌缝密封。

两种密封胶显著的特点是固化的不同,单组份聚氨酯密封胶的固化主要依靠湿空气固化,而双组份聚氨酯密封胶的固化是两种密封胶两种密封胶都用于土木建筑,交通运输,(高速公路,桥梁,飞机跑道,地下管道)的嵌缝密封,而单组份密封胶与双组份密封胶不同的是,单组份密封胶可用于汽车挡风玻璃的安装。