

pg321双组份聚硫密封胶 眉山河道护坡水渠用聚硫密封膏 耐磨耐腐蚀

产品名称	pg321双组份聚硫密封胶 眉山河道护坡水渠用聚硫密封膏 耐磨耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封膏双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老化和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

使用寿命长，具有卓月的防渗漏粘接密封性能。二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户。

3、涂胶前先在涂胶面上刷界面剂，然后手工涂胶一层并反复后才可用注胶枪注射涂胶。4、混合后的密封胶要确保在要求时间内使用完，过期的胶材不能再使用，否则严重影响密封。5、涂胶中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、或流动；而自流平型专门用于水平。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。双组份聚氨酯密封膏（胶）型号很多的，不同的地方使用不同的型号的，我们这里的型号是非常的齐全的，了实际的应用

的效果。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水，需要一定的抗老化和性。