

YZ系列自动熨平机 烫平机

产品名称	YZ系列自动熨平机 烫平机
公司名称	张家港市润星机械厂
价格	27000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇
联系电话	86 0512 58668388 13901566910

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	烫平机
样式	蒸气式	品牌	润星
型号	YZ	适用范围	商业用
外形尺寸(长*宽*高)	1540x3850x1390 (mm)	净重	2500 (Kg)
电源电压	380 (V)	额定功率	550 (w)
产品类型	全新		

yz系列自动熨平机，本机采用双摆线减速器减速，减速速比大，超负荷能力强，噪音低。烘筒的进蒸汽端采用旋转接头密封、无漏汽，使用寿命长。

简要说明：本机采用变频调速，用户根据不同织物的需要及熨平状况选用合适的熨烫速度。由于斜向布置双滚筒结构，缩小了机器的体积。采用烘筒压力蒸汽的办法，加热熨烫表面，热效率高。本机采用双摆线减速器减速，减速速比大，超负荷能力强，噪音低。又因采用皮带传动和链传动相组合的形式，既有较大的承载能力，又有一定的缓冲性。物料输送系统，采用宽绽带，避免了宽幅帆布在传动中有难于解决的游动现象。采用括板脱料机构，取消了小导带牵引方式，降低了用户的使用成本。烘筒的进蒸汽端采用旋转接头密封，无漏汽，使用寿命长。

主要规格及技术参数：

型号	yz(d)1-2800	yz(d)3000	yz11-2800(3000)
熨烫范围规格mm	2800 3	3000 3	2800)3000) 3
熨烫烘筒规格mm	800 × 2800	800 × 3000	800 × 2800(3000)
蒸汽压力mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6

熨烫速度m/min	10			10			25		
电机功率kw	0.55			0.55			1.5		
电加热管功率kw									
外形尺寸（长×宽×高）mm	1540	3850	1390	1540	4050	1390	2500	3800(4000)	
整机重量约kg	2500			2570			3500(3650)		

熨平机是洗涤机械的一种，属于洗衣房熨整设备。其主要部件一般是单个、两个辊（现代的烫平机可能含有三个辊），辊通过手摇或通过电力使之转动。辊筒由蒸汽或者电加热，达到一定温度后，当潮湿的衣物

经过两个辊之间被轧过之后，可以除去大量的水分，且达到烫平的效果，用于床单、桌布、布料等等的轧平过程。熨平机历史 熨平机发明于18世纪，到了19世纪末期，蒸汽引擎被引入到了洗涤机械的设计中，于是用于工业的蒸汽烫平机出现了。20世纪40年代，电力熨平机被发明。此时，电力的应用、设计的改进使得烫平机的效率有了很大的提高，从而，在工业应用上，熨平机彻底取代了熨斗和熨板而成为主流的熨烫工具。现代熨平机的特点

采用不锈钢烘筒加热，散热效率高，表面光洁平整，从而取得比较好的熨烫效果。
熨烫速度无级调速，可达到静音效果。采用变频调速系统，节能、高效、平稳。
采用外接蒸汽加热或者电加热

张家港市润星机械厂位于苏南长江之滨,景物宜人,水陆交通十分方便,素有“鱼米之乡、”“江南绿洲”之称的张家港市的乐余镇工业园区。企业技术力量雄厚。生产设备齐全，检测手段先进，本厂坚持以质为本，以诚为信的宗旨，产品领域不断更新壮大，主要产品有：一、为化工、医药、宾馆、印染、冶金、矿山、环保、食品等行业提供ss、sx、sd、sg、ls、ld等系列离心机。二、洗涤机械有干洗机、工业洗衣机、熨平机、自动烘干机、整烫设备等系列产品。热忱欢迎国内外新老客户来人、来函、来电指导和洽谈业务！

熨平机是洗涤机械的一种，属于洗衣房熨整设备。其主要部件一般是单个、两个辊（现代的烫平机可能含有三个辊），辊通过手摇或通过电力使之转动。辊筒由蒸汽或者电加热，达到一定温度后，当潮湿的衣物

现代熨平机的特点

采用不锈钢烘筒加热，散热效率高，表面光洁平整，从而取得比较好的熨烫效果。

熨烫速度无级调速，可达到静音效果。

采用变频调速系统，节能、高效、平稳。

采用外接蒸汽加热或者电加热

张家港市润星机械厂位于苏南长江之滨,景物宜人,水陆交通十分方便,素有“鱼米之乡、”“江南绿洲”之称的张家港市的乐余镇工业园区。企业技术力量雄厚。生产设备齐全,检测手段先进,本厂坚持以质为本,以诚为信的宗旨,产品领域不断更新壮大,主要产品有:一、为化工、医药、宾馆、印染、冶金、矿山、环保、食品等行业提供ss、sx、sd、sg、ls、ld等系列离心机。二、洗涤机械有干洗机、工业洗衣机、熨平机、自动烘干机、整烫设备等系列产品。热忱欢迎国内外新老客户来人、来函、来电指导和洽谈业务!

本机采用变频调速,用户根据不同织物的需要及熨平状况选用合适的熨烫速度。

由于斜向布置双滚筒结构,缩小了机器的体积。采用烘筒压力蒸汽的办法,加热熨烫表面,热效率高。本机采用双摆线减速器减速,减速速比大,超负荷能力强,噪音低。又因采用皮带传动和链传动相组合的形式,既有较大的承载能力,又有一定的缓冲性。物料输送系统,采用宽绽带,避免了宽幅帆布在传动中有难于解决的游动现象。采用括板脱料机构,取消了小导带牵引方式,降低了用户的使用成本。烘筒的进蒸汽端采用旋转接头密封,无漏气,使用寿命长。

张家港市润星机械厂位于苏南长江之滨,景物宜人,水陆交通十分方便,素有“鱼米之乡、”“江南绿洲”之称的张家港市的乐余镇工业园区。企业技术力量雄厚。生产设备齐全,检测手段先进,本厂坚持以质为本,以诚为信的宗旨,产品领域不断更新壮大,主要产品有:一、为化工、医药、宾馆、印染、冶金、矿山、环保、食品等行业提供ss、sx、sd、sg、ls、ld等系列离心机。二、洗涤机械有干洗机、工业洗衣机、熨平机、自动烘干机、整烫设备等系列产品。热忱欢迎国内外新老客户来人、来函、来电指导和洽谈业务!