

双组份嵌缝聚氨酯密封胶 佳木斯大型水利工程聚硫密封膏 固化时间短

产品名称	双组份嵌缝聚氨酯密封胶 佳木斯大型水利工程聚硫密封膏 固化时间短
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

产品特点无溶剂，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良；耐生物老化等。施工：
1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。

注意事项1.当温度-10℃或出胶速度达不到工艺要求时，建议烘烤加热2.在温度15-35℃、湿度55%-75%RH条件下施；3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。

双组份聚硫密封胶施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。

双组份聚硫密封胶注意事项：1、松动沙石，利用切割机或抛光机2、油污，利用抛光机3、浮灰，利用吹风机4、界面必须保持干燥，一般要求混凝土湿度≤15%，如湿度需要有特殊的处理5、防护胶带在施工结束后立即chuqu目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工

温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理首先用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。