

# 启东石英石莫氏硬度检测 抗压强度 放射性检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 启东石英石莫氏硬度检测 抗压强度 放射性检测  |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

## 产品详情

分析化验项目：

分析项目：

SiO<sub>2</sub>含量、莫氏硬度、沸点，熔点，比重、容重、磨损率、破碎率、灰粉率、空隙率、可溶率、耐酸度、耐碱度、Zn含量、其它金属含量等

石英石的各项指标说明及检测方法 教您用眼光看石英石硬度：表面莫氏硬度为7，简易检测方法为用铁制尖物挤压观测破坏点状况，不出现刮伤。密度：2.37-2.5耐高温：可耐温300 。用盛满沸水的不锈钢杯置于台面30分钟后不变色。或用燃着的香烟头放在石英石上，不变色。

耐污性：用酱油、食醋、咖啡滴在石英石上，24小时后用洗洁精水擦拭，观察不变色。环保性：能提供部门检测的绿色环保认证。耐火性：用10mm×30mm的石英石细条放在明火上烧不着。耐酸碱：用3%溶液或100g/L柠檬酸溶液、30g/L的或氢氧化钾溶液浸蚀表面，表面无明显可见变化。吸水率：小于0.04%，在石英石表面上洒少许水24小时后观察颜色无发白情况。

抗折强度：标准为SN/T0308-1993。抗压强度：标准为SN/T0308-1993。热膨胀度：标准为SN/T17748-1999。放射性限量指标（无辐射）：内外照射指数符合GB6566-2001。贝弗龙石英石检测结果为内照射指数0.02，外照射指数0.03。